

ARTIKEL NR. 5825-040120

DOTLUX LED-Modul QUICK-FIXdc 1430mm max.39W 1400mA (26-28V DC) 4000K



zur Artikelseite

- Universelles Magnet-LED-Leuchtmodul zum professionellen Ersetzen von T5 & T8 Leuchtstoffröhren
- Hoch effiziente 200 Watt LED Platine mit niedrigster Bestromung ermöglicht eine Systemeffizienz von 200 Lm/Watt
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- 3 Magneten und 50cm langes Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
- Magnethalterungen ermöglichen unter anderem eine Direktverschraubung am vorhandenen Leuchtgehäuse

Die Eigenschaften des Netztes beeinflussten auch die Eigenschaften des Leuchtensystems, z.B. dimmbar, zentralbatteriegeeignet, flimmerfrei etc.

Empfohlenes Vorschaltgerät nicht Dimmbar 100.000 Stunden Artikelnummer: 5043

Leistungsaufnahme und netto Lichtstrom des Moduls mit unterschiedlichen Betriebsströmen:

- 39W@ 1400mA = 6700lm = 172 lm
- 33W@ 1200mA = 5850lm = 177 lm
- 29W@ 1050mA = 5200lm = 179 lm
- 25W@ 900mA = 4500lm = 180 lm
- 22W@ 800mA = 4000lm = 182 lm
- 19W@ 700mA = 3500lm = 184 lm
- 14W@ 500mA = 2630lm = 188 lm
- 9W@ 350mA = 1800lm = 200 lm

GEWICHT IN KG	0.122	ABSTRAHLWINKEL	120°
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	9/14/19/22/25/29/33/39	SCHUTZART (IP)	IP20
VERBRAUCH (KWH/1000H)	9/14/19/22/25/29/33/39	TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1800/2630/3500/4000/4500/5200/5850/6700	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN PRO WATT	200	FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		GARANTIE	5 Jahre
		LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	100000
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	II
		SORTIMENT	Proline
Länge: 1430mm		MATERIAL	Aluminium

Breite: 20mm

Höhe: 17mm

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH
LEUCHE
DIMMBAR

27-30V DC

netzteilabhängig