

Artikel-Nr: 5212105

Wannenleuchten



LUNA BL RETRO 1.6m PCI 1x35W

Leuchtengehäuse ohne Leuchtmittel für den Einsatz von T8 LED Röhren 230V, AC 50/60Hz. Gehäuse besteht aus weißem Polycarbonat (IK 08, schlagfest). Besonders einfache Installation durch geräumigen Anschluss und verschiebbare PRACHT-CLIP SYSTEM, hochwertige zweiteilige Edelstahlclips, PC opale Wanne aus klarem Material innen strukturiert. Geeignet zur Decken-, Pendel- und Wandmontage, deckenseitige Kabeleinführung an drei Stellen möglich, Ausrüstbar mit DV 3x1,5mm², in Kombitransportverpackung für das zugekaufte T8 LED-Leuchtmittel.

EAN 4018098334712
Statistische Warennummer 94054239

MASSE UND GEWICHTE

Länge	1584 mm
Breite	76 mm
Höhe	77 mm
Nettogewicht	0,82 kg

LEUCHTMITTEL

Betriebsgerät austauschbar	ja, durch Fachperson(al)
Lichtquelle austauschbar	ja, durch Fachperson(al)
Leuchtentyp	LED Tube T8

BELASTBARKEIT

Außenbereich	Geschützter Außenbereich*
IK-Stoßfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Garantie	3 Jahre

MATERIAL

Werkstoff der Abdeckung	PCi - Polycarbonat innen strukturiert
Werkstoff des Gehäuses	PC-Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiß

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Glühdrahtprüfung	850 °C
Schutzklasse	SK I
Durchgangsverdrahtung mm ²	als Zubehör erhältlich
D-Kennzeichnung	nein
Kennzeichnung IFS geeignet	nein
Notlicht tauglich (EL)	nein

VERPACKUNG

VPE 1

Einheit	Karton
Inhaltsmenge	1
Länge	1,60 m
Breite	0,08 m
Höhe	0,07 m
Bruttogewicht	0,8 kg

VPE 2

Einheit	Palette
Inhaltsmenge	126
Länge	1,60 m
Breite	0,74 m
Höhe	1,08 m
Bruttogewicht	127,1 kg

WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

REACH-Info	nein
REACH-Listdate	2020-09-28
Kennzeichnung Markt	CE
Kennzeichnung Produkt	RoHS, WEEE

* Geschützter Außenbereich:

Die Leuchte ist durch eine Überdachung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Montage unterhalb der Dachkante ist zu gewährleisten, dass die Leuchte nicht direktem Schlagregen ausgesetzt ist. Typischerweise sollte hier eine Höhen-Differenz zur Unterkante der Leuchte von mehr als 0,5 fache des Dachüberstand nicht überschritten werden.

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungenvorbehalten. 01.04.2023

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.

