

ARTIKEL NR. 4930-199120

**DOTLUX LED Aufbauleuchte SURFACE<sup>dali</sup> Ø300x62 22W 3000/4000/5700K COLORselect weiß**



zur Artikelseite

- DALI dimmbare Version
- Schnelle und einfache Montage mit EASYbase-Grundplatte und Twistlockverschluss
- Große Produktvielfalt ermöglicht den Einsatz in allen Projekten ( z.B. Sensor, Exit, DALI ...)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbares LED-Modul und Netzteil
- Hintere und seitliche Kabeleinführung mit großem Kabelstauraum ermöglichen flexiblen Einsatz vor Ort
- Ideal für Wohnbauprojekte durch schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse IK10
- Modernes, klares Design mit indirektem Lichtanteil
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse für Außen-, Feuchtraum- und Innenbereiche
- Individuelle Lichtfarbe einstellbar durch COLORselect (Lichtfarbe: 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K)
- Für Zentralbatterie geeignet

|                                   |                |                                     |                                     |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>VORGÄNGER ARTIKEL</b>          | 4930-0FW120    | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>               | 120°                                |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 1.11           | <b>DIMMBAR</b>                      | DALI                                |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 22             | <b>TEMPERATURBEREICH</b>            | -20°C bis +45°C                     |
| <b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>      | 22             | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>              | ca. 50.000 h bei 25°C               |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 2640/2690/2670 | <b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>     | 50/60                               |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 120/122/121    | <b>NETZTEIL</b>                     | Integriert                          |
|                                   |                | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>          | Ra > 82                             |
|                                   |                | <b>POWER-FACTOR</b>                 | 0,9                                 |
|                                   |                | <b>GEHÄUSEFARBE</b>                 | weiß                                |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |                | <b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>       | Polycarbonat PC                     |
| <b>Höhe:</b> 62mm                 |                | <b>GARANTIE</b>                     | 5 Jahre                             |
| <b>Durchmesser:</b> 300mm         |                | <b>WERKSTOFF DES GEHÄUSES</b>       | Polycarbonat PC                     |
|                                   |                | <b>NOTSTROMTAUGLICH</b>             | Ja                                  |
|                                   |                | <b>SCHUTZART (IP)</b>               | IP54                                |
|                                   |                | <b>IK SCHUTZGRAD</b>                | IK10                                |
|                                   |                | <b>MATERIAL</b>                     | Kunststoff                          |
|                                   |                | <b>SPANNUNGSART</b>                 | AC                                  |
|                                   |                | <b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b> | Ja                                  |
|                                   |                | <b>LICHTFARBE</b>                   | warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß |
|                                   |                | <b>SCHUTZKLASSE</b>                 | II                                  |
|                                   |                | <b>SORTIMENT</b>                    | Proline                             |
|                                   |                | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>     | 3000/4000/5700                      |
|                                   |                | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>             | 176-240V AC/DC                      |