

Anbauleuchte - Fresnel-Linse - direkt asymmetrisch strahlend

Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40mm; integriertes Quicklock Schnell-Montage-Bügelsystem mit Fanghaken und Sicherungsseil zur einfachen und schnellen Montage; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt asymmetrisch strahlend mittels Fresnel-Linse aus PMMA, homogene Lichtverteilung in Ausstrahlungsrichtung; Montagefreundliches Anschließen, direkt an Leuchtenoberseite mit einer Klemmenabdeckkappe. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Für Pendelmontage Lichtbandverbinder AWAWF-LB und gegebenenfalls zusätzliche Seilabhängung AWAWF-SAE je nach Leuchtenanzahl separat bestellen. Anbauleuchte zur Deckenmontage.

KENNDATEN

Bestellnummer	65713024195
EAN-Nummer	4020863479313
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1 Stück)
Systemleistung	34W-19W
Netzspannung	230V/50Hz
Leitungsschutzschalter/Anzahl	22 Stück/B10, 34 Stück/B16, 33 Stück/C10, 54 Stück/C16

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Leuchtenlichtstrom Schaltstufen (ETM)	3700lm/34W, 3300lm/28W, 2800lm/24W, 2300lm/19W
LED-Lebensdauer	70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	122lm/W-111lm/W
UGR q/l	24.1 / 26.6 (34W)

MECHANIK


Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1248mm x 129mm x 62mm
Gewicht (netto)	4kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/0mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage

Maße

L	1248 mm	Länge
B	129 mm	Breite
H	62 mm	Höhe
A1	1000 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	248 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
A4	50 mm	Befestigungsabstand (Breite)
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/65713024195>



Referenz
ηLB
Φ ∫↑
UGR q/l

LED 3700lm/34W 840
100 %
100 % / 0 %
24.1 / 26.6

