

**Anbauleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend**

Stahlblechgehäuse pulverlackiert rechteckiger Querschnitt, integriertes Quicklock Schnell-Montage-Bügelssystem mit Fanghaken und Sicherungsseil zur einfachen und schnellen Montage; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Homogene Lichtverteilung direkt strahlend, für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1; Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie; Montagefreundliches Anschließen, direkt an Leuchtenoberseite mit einer Klemmenabdeckkappe. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Bei Bedarf steht eine universelle Montagehilfe AVA-MH als Zubehör zur Verfügung. Anbauleuchte zur Deckenmontage;

**KENNDATEN**


|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bestellnummer              | 65713056175   |
| EAN-Nummer                 | 4020863478958   |
| Stat. Waren-Nr.            | 94051190  |
| Prüfzeichen                | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE                        |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK     | IK03  |
| Umgebungstemperatur        | ta 25°C   |
| Besondere Eigenschaften    | Ready for IoT   |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

**ELEKTROTECHNIK**


|  |  |
|--|--|
| Betriebsgerät                                  | Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)                  |
| Light Control                                  | netlife flex55   |
| Systemleistung                                 | 25W  |
| Netzspannung                                   | 230V/50Hz  |
| Leitungsschutzschalter/Anzahl (Einschaltstrom) | 13 Stück/B10, 24 Stück/B16, 25 Stück/C10, 40 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle             | C  |

**LICHTTECHNIK**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Bestückung                            | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K     |
| Farbortoleranz (MacAdam)              | 3SDCM   |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG0   |
| Leuchtenlichtstrom                    | 3194lm  |
| LED-Lebensdauer                       | 100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute                | 128lm/W   |
| UGR q/l                               | 18.4 / 18.7   |




|          |                 |
|----------|-----------------|
| Referenz | LED 3200lm 830  |
| ηLB      | 100 %           |
| Φ ↓/↑    | 100 % / 0 %     |
| UGR q/l  | 18.4 / 18.7     |
| BAP      | 65° < 3000cd/m² |




**MECHANIK**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Gehäusefarbe             | silbergrau/weißaluminium RAL 9006           |
| Abmessungen (LxBxH/DxH)  | 1248mm x 239mm x 62mm                       |
| Gewicht (netto)          | 5.1kg                                       |
| Kabeleinführung KE (X/Y) | 0mm/0mm                                     |
| Montageart               | Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage |



**Maße**

|    |         |   |
|----|---------|---|
| L  | 1248 mm | Länge   |
| B  | 239 mm  | Breite  |
| H  | 62 mm   | Höhe  |
| A1 | 1000 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage                                 |
| A3 | 248 mm  | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung   |
| A4 | 125 mm  | Befestigungsabstand (Breite)                                      |
| X  | 0 mm    | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
| Y  | 0 mm    | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)  |



**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/65713056175>