

**Anbauleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend**

Stahlblechgehäuse pulverlackiert rechteckiger Querschnitt, integriertes Quicklock Schnell-Montage-Bügelssystem mit Fanghaken und Sicherungsseil zur einfachen und schnellen Montage; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Homogene Lichtverteilung direkt strahlend, für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1; Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie; Montagefreundliches Anschließen, direkt an Leuchtenoberseite mit einer Klemmenabdeckkappe; die ETM Stufen können problemlos von der Leuchtenoberseite eingestellt werden. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Bei Bedarf steht eine universelle Montagehilfe AVA-MH als Zubehör zur Verfügung. Anbauleuchte zur Deckenmontage;

**KENNDATEN**

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer              | 65714024175                                                               |
| EAN-Nummer                 | 4020863479191                                                             |
| Stat. Waren-Nr.            | 94051190                                                                  |
| Prüfzeichen                | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, ENEC 10 VDE, F, Indoor, CE         |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK     | IK03                                                                      |
| Umgebungstemperatur        | ta 25°C                                                                   |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

**ELEKTROTECHNIK**

|                                                |                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Betriebsgerät                                  | Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1 Stück)  |
| Systemleistung                                 | 37W-21W                                                |
| Netzspannung                                   | 230V/50Hz                                              |
| Leitungsschutzschalter/Anzahl (Einschaltstrom) | 22 Stück/B10, 34 Stück/B16, 33 Stück/C10, 54 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle             | C                                                      |

**LICHTTECHNIK**

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bestückung                            | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K     |
| Farbortoleranz (MacAdam)              | 3SDCM                                               |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG0                                                 |
| Leuchtenlichtstrom Schaltstufen (ETM) | 5300lm/37W, 4600lm/32W, 3900lm/26W, 3100lm/21W      |
| LED-Lebensdauer                       | 100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute                | 151lm/W-141lm/W                                     |
| UGR q/l                               | 18.5 / 18.7 (37W)                                   |

**MECHANIK**


|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Gehäusefarbe             | silbergrau/weißaluminium RAL 9006           |
| Abmessungen (LxBxH/DxH)  | 1248mm x 354mm x 62mm                       |
| Gewicht (netto)          | 6.12kg                                      |
| Kabeleinführung KE (X/Y) | 0mm/0mm                                     |
| Montageart               | Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage |

**Maße**

|    |         |                                                                   |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------|
| L  | 1248 mm | Länge                                                             |
| B  | 354 mm  | Breite                                                            |
| H  | 62 mm   | Höhe                                                              |
| A1 | 1000 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage                                 |
| A3 | 248 mm  | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung   |
| A4 | 240 mm  | Befestigungsabstand (Breite)                                      |
| X  | 0 mm    | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
| Y  | 0 mm    | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/65714024175>



|          |                    |
|----------|--------------------|
| Referenz | LED 5300lm/37W 840 |
| ηLB      | 100 %              |
| Φ ↓/↑    | 100 % / 0 %        |
| UGR q/l  | 18.5 / 18.7        |
| BAP      | 65° < 3000cd/m²    |

