

Produktdatenblatt | Wandanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	SL44211425
Serie:	FLAT MIRROR
EAN:	4037293155083
Zolltarifnummer:	94051190900



Artikelbeschreibung

LED Spiegelleuchte ■ 900mm ■ Silber ■ IP44 ■ 220-240 V/AC
 ■ 10W, 13W, 19W, 21W ■ 3000, 4000, 5700 K ■ 2648 lm

Die LED Spiegelleuchte ist aus Aluminium gefertigt, mit einer Abdeckung aus Kunststoff. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Mittels Schalter am Netzgerät lassen sich vier verschiedene Leistungen einstellen. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 176-300V/DC. Außerdem lassen sich über einen weiteren Schalter drei unterschiedliche Lichtfarben einstellen. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Leistung sind: 10W: 3000K (1270lm), 4000K (1347lm) und 5700K (1366lm), 13W: 3000K (1534lm), 4000K (1626lm) und 5700K (1641lm), 19W: 3000K (2261lm), 4000K (2405lm) und 5700K (2409lm), 21W: 3000K (2460lm), 4000K (2648lm) und 5700K (2648lm).

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP44	Lichtverteilung	symmetrisch
Schutzart (NEMA)	12	Ausstrahlungswinkel	120
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Spannungsart	AC	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Spannungsart 2	DC	Fassung	ohne
Frequenz	50/60 Hz	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Schutzklasse	I	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Form	rechteckig	Mit Luftschlitzen	nein
Länge [mm]	47	Gehäusefarbe	Silber
Breite [mm]	900	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Höhe/Tiefe [mm]	73	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Max. Systemleistung [W]	21	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Systemleistung einstellbar	Stufen	Farbe der Abdeckung	weiß
Systemleistung [W] – werkseitig	21	Ballwurfsicher	nein
Systemleistung – Stufen [W]	10 - 13 - 19 - 21	Mit Betriebsgerät	ja
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom [lm]	2648	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Lichtstrom (min./max.)	2648 - 2648	Anschlussart	Steckklemme
Lichtstrom [lm] – werkseitig	2648	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Lichtstrom – Stufen [lm]	2648	Polzahl	3
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Notstromversorgung integriert	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5700	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Farbtemperatur [K] – werkseitig	5700	Geeignet für Notlicht	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5700	Geeignet für Deckenmontage	ja
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Einbaumontage	nein
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Mit Bewegungsmelder	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein		
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	126		
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein		
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	843		

Mit Lichtsensor	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein

Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,9
BEG	ja
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

SL44SAH

Seilabhängung für FLAT MIRROR Serie

