ARTIKEL NR. 6074

LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 2-50W 100-1400mA 20-54V DALI dimmbar NFC linear einstellbarer Strom 350mA-1050mA per Dip-Schalter

zur Artikelseite

- DALI-2 zertifizierter LED-Treiber, 1-100 % Dimmbereich
- SELV-Ausgangsschutz für Sicherheit und Flexibilität in Leuchten
- Amplitudendimmung für höchste Qualität der Lichtleistung, entsprechend der IEEE 1789-Empfehlung
- NFC-Technologie für drahtlose Programmierung
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanwendungen
- Ideale Lösung für Klasse I und Klasse II

Einstellungen per Dipschalter wählbar: 350/400/500/600/700/800/900/1050mA

GEWICHT IN KG	0.24
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	6-50

ABMESSUNGEN

Länge: 360mm
Breite: 30mm
Höhe: 21mm

DIMMBAR	DALI
SCHUTZART (IP)	IP20
TEMPERATURBEREICH	-25°C bis +45°C
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
AUSGANGSSTROM IN A	0,1-1,4
POWER-FACTOR	0,98
EINSCHALTSTROM IN A	0
TC TEMPERATUR IN °C	85
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC/DC
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	1000 V
AUSGANGSSPANNUNG	20 - 54 DC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 V AC
NOTSTROMTAUGLICH	Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	198-264 V AC
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
DIMMUNG DALI	Ja
PULSDAUER IN µS	0
GARANTIE	2 Jahre
BEG FöRDERUNG	Nein