

ARTIKEL NR. 4555-140140

DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 1572mm 27W 4000K IK10 Zone 2 & 22



zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- ATEX zertifiziert
- Explosionsgruppe:
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	3509-040180
GEWICHT IN KG	3.65
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	27
VERBRAUCH (KWH/1000H)	27
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4150
LUMEN PRO WATT	154

ABMESSUNGEN

Länge: 1572mm
Breite: 145mm
Höhe: 111mm

ABSTRAHLWINKEL	140°
DIMMBAR	nicht dimmbar
SCHUTZART (IP)	IP66
TEMPERATURBEREICH	-25°C bis +55°C
LICHTFARBE	weiß
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,93
EINSCHALTSTROM IN A	0
IK SCHUTZGRAD	IK10
TC TEMPERATUR IN °C	40
LUMEN PRO WATT	154
SCHUTZKLASSE	I
GEHÄUSEFARBE	grau
BRANDSCHUTZ "D"	Ja
FÜR EX-ZONE GAS	Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc
FÜR EX-ZONE STAUB	Ex II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
GARANTIE IN JAHREN	7
WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Polycarbonat PC
L/B WERT	L80/B10
NOTSTROMTAUGLICH	Ja

L80/B10	50000
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
SORTIMENT	Highline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	D
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
ETIM GRUPPEN-ID	ECC01952
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
ANSCHLUSSART_	Steckklemme
JUSTIERBAR	Nein
LEUCHTMITTEL	LED
MONTAGEART	Wand-/Deckenmontage
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
PULSDAUER IN µS	0
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	33750
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°