

ARTIKEL NR. 4371-299120

**DOTLUX LED-Aufbauleuchte SURFACE Ø400x62 max.26W 3000/4000/5700K COLORselect weiß mit POWERselect**



zur Artikelseite

- Schnelle und einfache Montage mit EASYbase-Grundplatte und Twistlockverschluss
- Große Produktvielfalt ermöglicht den Einsatz in allen Projekten ( z.B. Sensor, Exit, DALI ...)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbares LED-Modul und Netzteil
- Hintere und seitliche Kabeleinführung mit großem Kabelstauraum ermöglichen flexiblen Einsatz vor Ort
- Ideal für Wohnbauprojekte durch schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse IK10
- Modernes, klares Design mit indirektem Lichtanteil
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse für Außen-, Feuchtraum- und Innenbereiche
- Individuelle Lichtfarbe einstellbar durch COLORselect (Lichtfarbe: 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K)
- Einstellbare Lichtleistung durch Powerselect (13/16/22/26W)
- Für Zentralbatterie geeignet

**WARENGRUPPE** EC002892\_Decken-/Wandleuchte

**NACHFOLGEARTIKEL** -  
**VORGÄNGERARTIKEL** 4371-1FW120  
**GEWICHT IN KG** 0.164  
**LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** 3380/2860/2080/1690  
**LUMEN PRO WATT** 123/130/127  
**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** 11,29/14,60/21,18/24,93

**ABSTRAHLWINKEL** 120  
**SCHUTZART (IP)** IP54  
**LICHTFARBE** blau  
**EINGANGSSPANNUNG** 220 - 240 AC  
**NUTZLEBENSDAUER** ca. 50.000 h bei 25°C  
**FARBTEMPERATUR IN KELVIN** 2958/4194/5894  
**FARBWIEDERGABEINDEX** Ra > 82  
**POWER-FACTOR** 0,9  
**IK SCHUTZGRAD** IK08  
**LUMEN PRO WATT** 123/130/127  
**SCHUTZKLASSE** I  
**SPANNUNGSART** AC  
**GEHÄUSEFARBE** weiß  
**NOTLICHTTAUGLICH** Ja  
**FOOD-READY** Ja  
**EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM** 0  
**EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM** 0  
**EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM** 0  
**GARANTIE IN JAHREN** 5  
**L80/B10** 50000  
**NENNSTROM IN A** 0,3  
**GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE** Ja

**ABMESSUNGEN**

**Durchmesser:** 400mm  
**Breite:** 400mm  
**Höhe:** 62mm  
**Länge:** 400mm

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE                                                  | Nein                             |
| SORTIMENT                                                                   | Proline                          |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015         | nicht erforderlich               |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                | 50000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 100000                           |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                    | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                               | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                  | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION                                         | Ja                               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Nein                             |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Kunststoff strukturiert          |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                          | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Ja                               |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM6                            |
| SCHUTZART (NEMA)                                                            | 2                                |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK08                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Ja                               |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Ja                               |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                          | Nein                             |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                                           | Nein                             |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11                                        | 750 °C - 30 s                    |
| ANSCHLUSSART                                                                | Steckklemme                      |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471                                   | RG0                              |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                                                  | Stufen                           |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                      | Nein                             |

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                          | Nein                               |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                       | Nein                               |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                           | Nein                               |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                         | Nein                               |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                          | Nein                               |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                      | 26                                 |
| LEUCHTMITTEL                                          | LED austauschbar                   |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                         | Ja                                 |
| DIMMUNG DALI-2                                        | Nein                               |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                               | Nein                               |
| DIMMUNG GPRS                                          | Nein                               |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                          | 100000                             |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                          | 25000                              |
| BEG FÖRDERUNG                                         | Ja                                 |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE  | D                                  |
| ELDAS-NR.                                             | 941008259                          |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM                                 | 400                                |
| DURCHMESSER IN MM                                     | 400                                |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                              | 26                                 |
| BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C | -20-45                             |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                 | 400                                |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                   | 62                                 |
| EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM                               | 0                                  |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE                             | Unbehandelt                        |
| ART DER VERDRAHTUNG                                   | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                | Nein                               |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                       | Nein                               |
| LICHTVERTEILUNG                                       | Symmetrisch                        |
| LICHTAUSTRITT                                         | Direkt/indirekt                    |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                | Weiß                               |
| LICHTVERTEILER                                        | Ohne                               |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                   | Extrem breitstrahlend >80°         |