

ARTIKEL NR. 6207-040170

DOTLUX LED Wechselmodul QUICK-FIXplus 34+4W (2 getrennte Anschlüsse) 4000K



zur Artikelseite

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Zwei unabhängige Netzteile garantieren eine flexible Anpassung an Bestandssysteme
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Unsere QUICK-FIXplus verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014. Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung.
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 153lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 900mm
- Beide Schaltkreise für Zentralbatterie geeignet

Verschiedene Leistungsangaben:

maximal 38Watt@ 5670 Lumen

4Watt Kreis = 460 Lumen = 115 lm/W

34Watt Kreis = 5210Lumen = 153 lm/W

| | | | |
|-----------------------------------|----------|--|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 170° |
| GEWICHT IN KG | 0.506 | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 34+4 | EINGANGSSPANNUNG | 186 - 240 AC/DC |
| VERBRAUCH (KWH/1000H) | 38 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 5210/460 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| LUMEN PRO WATT | 153/115 | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| ABMESSUNGEN | | POWER-FACTOR | 0,97 |
| Höhe: 45mm | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| Durchmesser: 300mm | | LUMEN PRO WATT | 153/115 |
| | | SPANNUNGSART | AC/DC |
| | | SCHALTZYKLEN | > 80.000 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 186-240 V AC/DC |
| | | L/B WERT | L80/B10 |
| | | L80/B10 | 50000 |
| | | DIMMEN OHNE DIMMER | Nein |
| | | ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT | Ja |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 186-240 V AC/DC |

| | |
|--|-----------------------------|
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | D |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 50000 |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 100000 |
| ETIM GRUPPEN-ID | EC000996 |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| ANSCHLUSSART_ | Kabel |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 | RG1 |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| FLEXIBEL | Nein |
| GEEIGNET FÜR VERKEHRSSAMPELN | Nein |
| EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH | Nein |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG | Ja |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM | Ja |
| GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR | Nein |
| GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISAFEL-SIGNALIERUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN | Nein |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 100000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 25000 |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| KABELLÄNGE | 2x25cm |
| LICHTFARBE NACH EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C | 33750 |
| FORM | Rund |
| FARBE | Weiß |