

ARTIKEL NR. 6006-040140

DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 1272mm 23W 4000K IK10 Zone 2 & 22 DALI



zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- DALI dimmbar
- ATEX zertifiziert
- Explosionsgruppe:
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	140
GEWICHT IN KG	3	SCHUTZART (IP)	IP66
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	3330	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	23	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	145	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,92
		IK SCHUTZGRAD	IK10
		LUMEN PRO WATT	145
		SCHUTZKLASSE	I
ABMESSUNGEN		BRANDSCHUTZ "D"	Ja
Länge: 1272mm		DURCHVERDRAHTUNGSFÄHIG	durchverdrahtet 3-polig
Breite: 145mm		FÜR EX-ZONE GAS	Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc
Höhe: 111mm		FÜR EX-ZONE STAUB	Ex II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
		MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
		GARANTIE IN JAHREN	7
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Polycarbonat PC
		L/B WERT	L80/B10
		DIMMEN OHNE DIMMER	Ja
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		SORTIMENT	Highline

**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE
2019/2015**

nicht erforderlich

ETIM GRUPPEN-ID

EC001952

SCHLAGFESTIGKEIT

IK10