

ARTIKEL NR. 6007-040140

**DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 1272mm 44W 4000K IK10 Zone 2 & 22 DALI**



zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- DALI dimmbar
- ATEX zertifiziert
- Explosionsgruppe:
  - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
  - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

|                           |       |                                                                     |                                   |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL          | -     | ABSTRAHLWINKEL                                                      | 140                               |
| GEWICHT IN KG             | 3.154 | SCHUTZART (IP)                                                      | IP66                              |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 6710  | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 176 - 240 V AC/DC                 |
| LUMEN PRO WATT            | 153   | NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 50.000 h bei 25°C             |
| LEISTUNGSAufNAHME IN WATT | 44    | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 4000                              |
|                           |       | FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82                           |
|                           |       | IK SCHUTZGRAD                                                       | IK10                              |
|                           |       | LUMEN PRO WATT                                                      | 153                               |
|                           |       | SCHUTZKLASSE                                                        | I                                 |
|                           |       | BRANDSCHUTZ "D"                                                     | Ja                                |
|                           |       | DURCHVERDRAHTUNGSFähIG                                              | durchverdrahtet 3-polig           |
|                           |       | Für EX-ZONE GAS                                                     | Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc          |
|                           |       | Für EX-ZONE STAUB                                                   | Ex II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66 |
|                           |       | MATERIAL DER ABDECKUNG                                              | Polycarbonat PC                   |
|                           |       | GARANTIE IN JAHREN                                                  | 7                                 |
|                           |       | WERKSTOFF DES GEHäUSES                                              | Polycarbonat PC                   |
|                           |       | L/B WERT                                                            | L80/B10                           |
|                           |       | ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT                                        | Ja                                |
|                           |       | SORTIMENT                                                           | Highline                          |
|                           |       | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich                |
|                           |       | ETIM GRUPPEN-ID                                                     | EC001952                          |

**ABMESSUNGEN**

Breite: 145mm  
Höhe: 11mm  
Länge: 1272mm

SCHLAGFESTIGKEIT

IK10