

ARTIKEL NR. 6008-040140

**DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 1272mm 60W 4000K IK10 Zone 2 & 22**



zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- ATEX zertifiziert
- Explosionsgruppe:
  - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
  - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-
<b>GEWICHT IN KG</b>	2.94
<b>LUMEN PRO WATT</b>	156
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	60
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	9340

**ABMESSUNGEN**

**Höhe:** 111mm  
**Länge:** 1272mm  
**Breite:** 145mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	140
<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP67
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK10
<b>LUMEN PRO WATT</b>	156
<b>SPANNUNGSART</b>	AC/DC
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	7
<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001952
<b>MIT LEUCHTMITTEL</b>	Ja
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Kunststoff matt/satiniert
<b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK10
<b>MONTAGEART</b>	Deckemontage