

ARTIKEL NR. 6014-040140

DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex Exit IP66 1572mm 54W 4000K IK10 Zone 2 & 22



zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Emergency Variante mit 3Std Akku für Notbeleuchtung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- ATEX zertifiziert
- Explosionsgruppe:
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	140
GEWICHT IN KG	3.7	SCHUTZART (IP)	IP66
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8310	LICHTFARBE	weiß
LUMEN PRO WATT	154	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	54	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		IK SCHUTZGRAD	IK10
		LUMEN PRO WATT	154
		SCHUTZKLASSE	I
		SPANNUNGSART	AC/DC
		NOTLICHTKOMponente INTEGRIERT	Ja
		BRANDSCHUTZ "D"	Ja
		FÜR EX-ZONE GAS	Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc
		FÜR EX-ZONE STAUB	Ex II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
		MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Polycarbonat PC
		NOTSTROMTAUGLICH	Ja
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		SORTIMENT	Highline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001952

ABMESSUNGEN

Breite: 145mm
Höhe: 111mm
Länge: 1572mm

MIT LEUCHTMITTEL	Ja
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
ANSCHLUSSART_	Kabel
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
LEUCHTMITTEL	LED
MONTAGEART	Wand-/Deckenmontage
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°