

ARTIKEL NR. 6015-040140

DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex Exit IP66 1572mm 54W 4000K IK10 Zone 2 & 22 DALI



zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Emergency Variante mit 35td Akku für Notbeleuchtung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- ATEX zertifiziert
- Explosionsgruppe:
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	3.7
LUMEN PRO WATT	154
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	54
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8310

ABMESSUNGEN

Höhe: 111mm
Länge: 1572mm
Breite: 145mm

ABSTRAHLWINKEL	140
SCHUTZART (IP)	IP66
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
IK SCHUTZGRAD	IK10
LUMEN PRO WATT	154
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC/DC
NOTLICHTKOMPONENTE INTEGRIERT	Ja
BRANDSCHUTZ "D"	Ja
FÜR EX-ZONE GAS	Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc
FÜR EX-ZONE STAUB	Ex II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Polycarbonat PC
NOTSTROMTAUGLICH	Ja
DIMMEN OHNE DIMMER	Ja
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
SORTIMENT	Highline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC001952
MIT LEUCHTMITTEL	Ja

WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
ANSCHLUSSART_	Kabel
LEUCHTMITTEL	LED
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°