

Produktdatenblatt | Wandanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	SL44210925
Serie:	FLAT MIRROR
EAN:	4037293155359
Zolltarifnummer:	94051190900



Artikelbeschreibung

LED Spiegelleuchte ■ 900mm ■ schwarz ■ IP44
 ■ 220-240 V/AC ■ 10W, 13W, 19W, 21W ■
 3000, 4000, 5700 K ■ 2648 lm

Die LED Spiegelleuchte ist aus Aluminium gefertigt, mit einer Abdeckung aus Kunststoff. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Mittels Schalter am Netzgerät lassen sich vier verschiedene Leistungen einstellen. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 176-300V/DC. Außerdem lassen sich über einen weiteren Schalter drei unterschiedliche Lichtfarben einstellen. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Leistung sind: 10W: 3000K (1270lm), 4000K (1347lm) und 5700K (1366lm), 13W: 3000K (1534lm), 4000K (1626lm) und 5700K (1641lm), 19W: 3000K (2261lm), 4000K (2405lm) und 5700K (2409lm), 21W: 3000K (2460lm), 4000K (2648lm) und 5700K (2648lm).

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP44	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Schutzart (NEMA)	12	Lichtausbeute [lm/W] (max.)	126
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Spannungsart	AC	Lichtverteilung	symmetrisch
Eingangsspannung 2 [V]	176 - 300	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Spannungsart 2	DC	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Frequenz	50/60 Hz	Fassung	ohne
Schutzklasse	I	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Form	rechteckig	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Montageart	Aufbau	Mit Luftschlitzen	nein
Länge [mm]	47	Gehäusefarbe	schwarz
Breite [mm]	900	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Höhe/Tiefe [mm]	73	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Max. Systemleistung [W]	21	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Systemleistung einstellbar	Stufen	Farbe der Abdeckung	weiß
Systemleistung [W] – werkseitig	21	Ballwurfsicher	nein
Systemleistung – Stufen [W]	10 - 13 - 19	Mit Betriebsgerät	ja
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom [lm]	2648	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Lichtstrom – Stufen (lm)	2648	Anschlussart	Steckklemme
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5700	Polzahl	3
Farbtemperatur [K] – werkseitig	5700	Notstromversorgung integriert	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5700	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Notlicht	ja
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Einbaumontage	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	bauartbedingt nicht austauschbar	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar		
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89		

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Zigbee	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmbar	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung 0-10 V	nein	Dimmung programmierbar	nein
Dimmung 1-10 V	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung DALI	nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Dimmung DALI-2	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Dimmung DMX	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung DSI	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Dimmung LineSwitch	nein	Kompatibel mit Casambi	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein	Gewicht [kg]	1,9
Dimmung Phasenanschnitt	nein	BEG	ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein	CE-Kennzeichnung	ja
Dimmung RF	nein	WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

SL44SAH

Seilabhängung für FLAT MIRROR Serie

