

ARTIKEL NR. 3376-130170

DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIXplus 8W 3000K



zur Artikelseite

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 140lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 500mm
- Unsere QUICK-FIXplus verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014. Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung.
- Geeignet für Zentralbatterie
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank AC-Systemstecker

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	170
VORGÄNGERARTIKEL	3376-030170	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	1,11	EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1120	NUTZLEBENSDAUER	ca. 60.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	140	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	8	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,9
		LUMEN PRO WATT	140
		SCHUTZKLASSE	II
ABMESSUNGEN		SPANNUNGSART	AC/DC
Höhe: 40mm		SCHALTZYKLEN	> 120.000
Durchmesser: 120mm		L80/B10	50000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		ART DES NETZTEILS	Konstantstrom
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	E
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
		LEBENSDAUER L80/B20 BEI 25°C	0
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM4
		ANSCHLUSSART_	Kabel
		PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1

KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Ja
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL- SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	0
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	0
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	45
FORM	Rund
FARBE	Gelb