


ARTIKEL NR. 600177

DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO Set 4x1130mm 12W 24V 3000K inkl.Netzteil Plug&Play



zur Artikelseite

- Professionelle Beleuchtung für Metallregale
- Bei der Montage an einem Holzregal ist der Art. 3550 zu verwenden
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Hochwertiges Netzteil 100.000 Stunden im Magnetstromband Set Art.Nr. 6068 beige packt
- 3 Magneten im Lieferumfang enthalten

Das Komplettsatz besteht aus:

- 4 gleiche Leuchtmodule
- 1 Magnetstromband 1,5 m
- 4 Leuchtenanschlusskabel
- 1 vormontiertes Einspeisekabel
- 2 vormontierte Endkappen
- 1 Netzteil 60W inkl. Netzkabel 2,5 m

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	1.068	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	12	NUTZLEBENSDAUER	ca. 200.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1110	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
LUMEN PRO WATT	93	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		POWER-FACTOR	0,9
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		MATERIAL	PC
		LUMEN PRO WATT	93
		SCHUTZKLASSE	-
		SPANNUNGSART	DC
		SCHALTZYKLEN	> 200.000
		MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24
		GARANTIE IN JAHREN	5
		L80/B10	200000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24

ABMESSUNGEN

Länge: 1130mm
Breite: 20mm
Höhe: 17mm

SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	200000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	400000
LEBENSDAUER L80/B20 BEI 25°C	0
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSSAMPELN	Nein
EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISAFEL-SIGNALISIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	400000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	100000
PULSDAUER IN µS	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	0
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	562
FORM	Rechteckig
FARBE	Weiß