

Hauptmerkmale

Baureihe	Exxact
Produkt- oder Komponententyp	Card switch
Geräteanwendung	Steuerung
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Typ der Technologie	Elektromechanisch
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau
Schaltmuster	[6 / 2 / 1]
Schalterfunktion	2-pole 2-way
[Ue] rated operational voltage	250 V
Rated current	16 A 10 AX
Network type	AC
Colour	Anthrazitfarben
Lokale Signalisierung	Weiß LED - 10 mA
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Anzahl der Schleifenklemmen	2
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für starr Kabel(n) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für robust verdreht Kabel(n)
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Optional fixing mode	By claw kit:Einsatz Durch Schraube:rocker
Einbautiefe	12 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Projektierungstiefe	28 mm

Montage

Normen	EN 60669-1
Produktzertifizierungen	SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]CE[RETURN]FIMKO
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,200 cm
VPE 1 Breite	8,200 cm
VPE 1 Länge	8,800 cm
VPE 1 Gewicht	98,000 g

VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	12,200 cm
VPE 2 Breite	17,200 cm
VPE 2 Länge	25,600 cm
VPE 2 Gewicht	1,266 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	2880
VPE 3 Höhe	111,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	310,640 kg

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------