

### Hauptmerkmale

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Baureihe                     | Exxact            |
| Produkt- oder Komponententyp | Schalter          |
| Geräteanwendung              | Steuerung         |
| Typ der Technologie          | Elektromechanisch |

### Zusatzmerkmale

|                                |                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätedarstellung              | Mechanismus mit Befestigungsrahmen                                                                                     |
| Gehäusevariante                | Einbau                                                                                                                 |
| Anzahl der Wippen              | 1                                                                                                                      |
| Schalterfunktion               | 2-polig 1-polig                                                                                                        |
| Schaltmuster                   | [2]                                                                                                                    |
| Rated current                  | 16 AX                                                                                                                  |
| [Ue] rated operational voltage | 250 V                                                                                                                  |
| Network type                   | AC                                                                                                                     |
| Colour                         | Anthrazitfarben                                                                                                        |
| Anschlüsse - Klemmen           | Schraubklemmen                                                                                                         |
| Ring-Kabelschuh Anschluss      | 2                                                                                                                      |
| Schraubenkopfform              | Pozidriv Nr. 1 und Kombi                                                                                               |
| Klemmverbindungskapazität      | 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für starr Kabel(n)<br>1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für robust verdreht Kabel(n) |
| Material                       | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)                                                                                      |
| Optionale Befestigung          | By claw kit:Einsatz<br>Durch Schraube:rocker                                                                           |
| Einbautiefe                    | 15 mm                                                                                                                  |
| Höhe                           | 71 mm                                                                                                                  |
| Breite                         | 71 mm                                                                                                                  |
| Projektionstiefe               | 18 mm                                                                                                                  |

### Montage

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Normen                  | EN 60669-1                                |
| Produktzertifizierungen | SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]CE |
| Schutzart (IP)          | IP44 with additional sealing kit<br>IP20  |

### Verpackungseinheiten

|               |        |
|---------------|--------|
| VPE 1 Art     | PCE    |
| VPE 1 Menge   | 1      |
| VPE 1 Höhe    | 7,0 cm |
| VPE 1 Breite  | 7,0 cm |
| VPE 1 Länge   | 4,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 71,0 g |

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 2 Art     | BB1     |
| VPE 2 Menge   | 5       |
| VPE 2 Höhe    | 8,6 cm  |
| VPE 2 Breite  | 11,9 cm |
| VPE 2 Länge   | 17 cm   |
| VPE 2 Gewicht | 402 g   |
| VPE 3 Art     | CAR     |
| VPE 3 Menge   | 60      |
| VPE 3 Höhe    | 27,2 cm |
| VPE 3 Breite  | 24,8 cm |
| VPE 3 Länge   | 35 cm   |
| VPE 3 Gewicht | 5 kg    |

## Nachhaltigkeit

|                                          |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung ohne Kunststoff               | Nein                                                                                                                                                |
| Verpackung mit Recycling-Karton          | Nein                                                                                                                                                |
| BVB                                      |  Akzeptiert                                                        |
| REACH-Verordnung                         |  REACH-Deklaration                                                 |
| REACH frei von SVHC                      | Ja                                                                                                                                                  |
| EU-RoHS-Richtlinie                       | Konform  EU-RoHS-Deklaration                                       |
| Giftiges Schwermetall frei               | Ja                                                                                                                                                  |
| Quecksilberfrei                          | Ja                                                                                                                                                  |
| RoHS-Ausnahmeinformationen               |  Ja                                                                |
| China RoHS-Verordnung                    |  RoHS-Erklärung Für China                                         |
| Veröffentlichung von Umweltinformationen |  Produktumweltprofil                                             |
| Kreislaufwirtschaftsprofil               | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                   |
| WEEE                                     | Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen |
| Rücknahme                                | No                                                                                                                                                  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|