

Hauptmerkmale

Baureihe	Exxact
Ästhetischer Name	Primo
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Anzahl der Reihen	4fach
Farbton	Anthrazitfarben
Menge pro Satz	Satz à 2

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Normen	EN 60669-1 IEC 60884-1
Produktzertifizierungen	FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]CE[RETURN]SEMKO
Schutzart (IP)	IP20
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Höhe	300 mm
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Breite	87 mm
Tiefe	11,6 mm
Schutzart (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,800 cm
VPE 1 Breite	9,900 cm
VPE 1 Länge	30,200 cm
VPE 1 Gewicht	72,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	3,800 cm
VPE 2 Breite	39,700 cm
VPE 2 Länge	10,000 cm
VPE 2 Gewicht	196,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	10
VPE 3 Höhe	12,600 cm
VPE 3 Breite	40,400 cm
VPE 3 Länge	29,600 cm
VPE 3 Gewicht	1,286 kg

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
SCIP-Nummer	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	 Ja
China RoHS-Verordnung	 RoHS-Erklärung Für China
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------