rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex AC Work Light 4000K - 15M-Trommel Vergossener LED-Strip, 230V, 6W/m, IP65, 4000K

Artikel-Nr.: 79908

Baustellenbeleuchtung in LED-Strip Ausführung · für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · · alle 1000 mm / 74 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1110 · LED Abstand: 13,51 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 615 lm · Betriebsspannung: 230 V AC · Leistung pro Meter: 6 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · LxBxH in mm: 15.000 x 11,3 x 8 · · Achtung: LED Strip nur im komplett abgerollten Zustand betreiben · Maximale Länge pro Anschluss: 25 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 15 Meter-Rolle auf Trommel aufgewickelt mit 1,6 m Anschlusskabel und Konturenstecker

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094799087
Katalog Farbcode	sonstige
Länge	15000.00 mm
Breite	11.30 mm
Höhe	8.00 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	9225.00 lm
Lichtstrom pro LED	8.31 lm
Leuchte	Inklusive LED

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex AC Work Light 4000K - 15M-Trommel Vergossener LED-Strip, 230V, 6W/m, IP65, 4000K

Artikel-Nr.: 79908

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	65
Leistung	90 W
Psb	0,0 W
Spannung	230 V
Anzahl LEDs	1110
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	74
Länge der Abschnitte	1000.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h
Lebensdauer L90B10	28.000 h

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex AC Work Light 4000K - 15M-Trommel Vergossener LED-Strip, 230V, 6W/m, IP65, 4000K

Artikel-Nr.: 79908

TECHNISCHE ZEICHNUNG

