rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex AC Work Light 6000K - 15M-Trommel Vergossener LED-Strip, 230V, 6W/m, IP65, 6000K

Artikel-Nr.: 79904

Baustellenbeleuchtung in LED-Strip Ausführung · für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · · alle 1000 mm / 74 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1110 · LED Abstand: 13,51 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 620 lm · Betriebsspannung: 230 V AC · Leistung pro Meter: 6 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · LxBxH in mm: 15.000 x 11,3 x 8 · · Achtung: LED Strip nur im komplett abgerollten Zustand betreiben · Maximale Länge pro Anschluss: 25 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 15 Meter-Rolle auf Trommel aufgewickelt mit 1,6 m Anschlusskabel und Konturenstecker

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094799049
Katalog Farbcode	sonstige
Länge	15000.00 mm
Breite	11.30 mm
Höhe	8.00 mm
LED Farbcode	ca. 6000K kaltweiß
Lichtstrom pro Leuchte	9300.00 lm
Lichtstrom pro LED	8.38 lm
Leuchte	Inklusive LED

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex AC Work Light 6000K - 15M-Trommel Vergossener LED-Strip, 230V, 6W/m, IP65, 6000K

Artikel-Nr.: 79904

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	65
Leistung	90 W
Psb	0,0 W
Spannung	230 V
Anzahl LEDs	1110
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	74
Länge der Abschnitte	1000.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h
Lebensdauer L90B10	28.000 h

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex AC Work Light 6000K - 15M-Trommel Vergossener LED-Strip, 230V, 6W/m, IP65, 6000K

Artikel-Nr.: 79904

TECHNISCHE ZEICHNUNG

