



VARDAflex AC Work Light 3000K - 25M- Trommel Vergossener LED-Strip, 230V, 6W/m, IP65, 3000K Artikel-Nr.: 79915

Baustellenbeleuchtung in LED-Strip Ausführung · für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · alle 1000 mm / 74 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1110 · LED Abstand: 13,51 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 610 lm · Betriebsspannung: 230 V AC · Leistung pro Meter: 6 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · LxBxH in mm: 25.000 x 11,3 x 8 · Achtung: LED Strip nur im komplett abgerollten Zustand betreiben · Maximale Länge pro Anschluss: 25 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 25 Meter-Rolle auf Trommel aufgewickelt mit 1,6 m Anschlusskabel und Konturenstecker

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094799155
Katalog Farbcode	sonstige
Länge	25000.00 mm
Breite	11.30 mm
Höhe	8.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	15250.00 lm
Lichtstrom pro LED	8.24 lm
Leuchte	Inklusive LED





VARDAflex AC Work Light 3000K - 25M-
Trommel Vergossener LED-Strip, 230V,
6W/m, IP65, 3000K
Artikel-Nr.: 79915

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	65
Leistung	150 W
Psb	0,0 W
Spannung	230 V
Anzahl LEDs	1850
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	74
Länge der Abschnitte	1000.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h
Lebensdauer L90B10	28.000 h





VARDAflex AC Work Light 3000K - 25M-
Trommel Vergossener LED-Strip, 230V,
6W/m, IP65, 3000K
Artikel-Nr.: 79915

TECHNISCHE ZEICHNUNG

