

ARTIKEL NR. 6161-030170

DOTLUX Wechselmodul QUICK-FIXadapt 29W 3000K



zur Artikelseite

- universelles LED-Leuchtmodul für den einfachen und schnellen Wechsel von allen konventionellen Leuchtmitteln in Decken- und Wandleuchten
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich
- volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- mit dem passenden Netzteil 5068-1 ist das QUICKFIX-adapt bis zu 700mA einstellbar.
- Innendurchmesser 25cm
- Außendurchmesser 30cm
- kombinierbar mit Notstrom Akku Kit Art.Nr. 5315 entspricht bei 3H einer Notlichtleistung von 1,5Watt

Leistungsaufnahme und netto Lichtstrom des Moduls mit unterschiedlichen Betriebsströmen:

- 12W@ 300mA = 2000lm = 167lm/W
- 14W@ 350mA = 2320lm = 166lm/W
- 16W@ 400mA = 2640lm = 165lm/W
- 18W@ 450mA = 2970lm = 165lm/W
- 23W@ 550mA = 3580lm = 156lm/W
- 25W@ 600mA = 3840lm = 154lm/W
- 27W@ 650mA = 4130lm = 153lm/W
- 29W@ 700mA = 4360lm = 150lm/W

ENERGY

DOTLUX
6161-030170

A
B
C
D
E
F
G

29
kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	170°
GEWICHT IN KG	0.102	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	29	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4360	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
LUMEN PRO WATT	150	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,9
		LUMEN PRO WATT	150
		SCHUTZKLASSE	-
		SPANNUNGSART	DC

ABMESSUNGEN

Höhe: 20mm

Durchmesser: 300mm

SCHALTZYKLEN	> 100.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	40-43 DC
GARANTIE IN JAHREN	3
L80/B10	50000
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	40-43 DC
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	D
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM4
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSSAMPELN	Nein
EXTERNES BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Ja
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	-
BEG FÖRDERUNG	Ja
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	700
FORM	Rund
FARBE	Gelb