

ARTIKEL NR. 5353-150360

**DOTLUX Baustellenstrahler WORKERrocket 70W 5000K CRI>92 IP54 IK07**



zur Artikelseite

- Einfach transportierbar durch kompakte Bauweise und einem ergonomischen Tragegriff
- Hohe Standfestigkeit dank integriertem Dreibeinstativ garantiert sicheres Arbeiten
- 3 m flexible H07RNF - Gummileitung für den optimalen Einsatz auf der Baustelle oder im Freien
- Integrierte Kabelhalterung
- Zusätzliche Steckdose IP 54 maximal 1800 Watt / 230 Volt /16A
- Blendfreie rundum Beleuchtung mit 360° Abstrahlwinkel
- Natürlichste Farbwiedergabe CRI >92 für anspruchsvolle Nutzer
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse IP 54

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	360
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	5353-050360	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP54
<b>GEWICHT IN KG</b>	4.22	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>LUMEN PRO WATT</b>	94	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 30.000 h bei 25°C
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	70	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	5000
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	6600	<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>Höhe:</b> 1370mm		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK07
<b>Länge:</b> 665mm		<b>LUMEN PRO WATT</b>	94
<b>Breite:</b> 665mm		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	2
		<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>MONTAGEORT</b>	Innenbereich + überdachter Außenbereich
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	45000
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000346
		<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK07
		<b>ANSCHLUSSART_</b>	Kabel
		<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	45000
		<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein