

Bestell-Nr.: 51FC207A410AS | **GTIN (EAN):** 4069025125057


Produktbeschreibung: BRIKslG2,120°,900lm840,0/1,PC



POWERBRIK® Slim Gen.2, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn.
 Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, primäre Lichtcharakteristik:
 asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 900lm,
 Lichtausbeute: 140lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K,
 Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 2polig, max. 1,5mm², Netzanschluss:
 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 6,5W, Gehäuse, aus PC,
 verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 350mm, Breite: 35mm, Höhe: 22mm,
 Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),
 Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK05, zul.
 Betriebsumgebungstemperatur: -20...+40°C, Norm: EN 60598-2-1, entspricht
 den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit
 und Qualität in der Lebensmittelindustrie, ungeschützte Anlagen im Freien,
 Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in
 Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen
 Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit
 einsetzen, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 0,3
 GTIN (EAN): 4069025125057



Bestell-Nr.: 51FC207A410AS | **GTIN (EAN):** 4069025125057

Technische Detailbeschreibung: BRIKslG2,120°,900lm840,0/1,PC



Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Produktname: POWERBRIK® Slim Gen.2
- Bestell-Nr.: 51FC207A410AS

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne
- Abstrahlwinkel: 120°
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 900lm
- Lichtausbeute: 140lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 6 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 6,5W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK05
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, ungeschützte Anlagen im Freien, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen
- Norm: EN 60598-2-1
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: PC, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 230V, 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 350mm
- Breite: 35mm
- Höhe: 22mm
- Gewicht: 0,3kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L70/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51FC207A410AS | **GTIN (EAN):** 4069025125057

Maße: BRIKslG2,120°,900lm840,0/1,PC

