

Leuchte höherer Schutzart IP65 - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Decken-Wand und Pendelmontage; Gehäuse aus Polycarbonat, unverlierbare Wannensbefestigungsclips aus Edelstahl, stirnseitige schutzartgerechte Leitungseinführungen mit Kabelverschraubung M20, Abhangesicherung zur Montagehilfe; Gehäusefarbe hellgrau; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels Diffusor opal aus Poly carbonat, tiefgezogene Wanne, mit opal-prismatischer, glatter Oberfläche, UGR (4H/8H) 24.7. Multilumen-Treiber mit 3 einstellbaren Lichtleistungen integriert. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Durchgangsverdrahtet, 5-polig; Mit einem Farbtemperaturschalter (CCT3) einstellbare Lichtfarben 830/865 optional 845* (*SDCM6), Lichtfarbe 865 v oreingestellt. 2 variierbare Edelstahl-Befestigungsclips und Abhängebügel zur Leuchtenmontage im Lieferumfang enthalten. Schwenkbefestigungsbügel SBB separat zu bestellen. Angefaste Leitungseinführungen zum Aufbohren auf der Leuchtenoberseite;

KENNDATEN

Bestellnummer	50132804115
EAN-Nummer	4020863497324
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN 10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (-20°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta -20°C bis 35°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 3-Stufen (1 Stück)
Verdrahtung	5x 1.5mm², durchgangsverdrahtet, Steckkontakt für 5x 1.5qmm
Systemleistung	36W-25W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	31 Stück/B10, 50 Stück/B16, 52 Stück/C10, 85 Stück/C16

LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K+6500K
Farbortoleranz (MacAdam)	4SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom/Schalts tufen	4600lm/865/36W, 4000lm/865/31W, 3400lm/865/26W, 4500lm/830/36W, 3900lm/830/31W, 3300lm/830/26W
LED-Lebensdauer	50000h L70/B10 (Tq 35°C), 50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	139lm/W-126lm/W
UGR q/l	24.7 / 23.3 (865LF/36W)

MECHANIK

Gehäusefarbe	hellgrau
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1240mm x 85mm x 78mm
Gewicht (netto)	1.71kg
Kabeleinführung KE	stirnseitig und rückseitig weitere Leitungseinführungen ausbrechbar
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Deckenanbau-Tragschienen-Montage

Maße

L	1240 mm	Länge
B	85 mm	Breite
H	78 mm	Höhe
A1	850 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage



Referenz	LED 4600lm/865/36W
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	95 % / 5 %
UGR q/l	24.7 / 23.3

