


## Wand- und Deckenleuchten WDB 1200 SC linear



### PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Geeignet für	Deckenmontage, Wandmontage
Gehäuse	Polykarbonat
Farbe	weiß
Montageart	Anbau
Anschlussleistung	12 W - 40 W   voreinstellbar
Farbtemperatur [K]	3000 K   4000 K   6000 K   voreinstellbar
Bemessungslichtstrom	1757 lm - 6036 lm
Lichtausbeute	150,00 lm/W
Betriebswirkungsgrad	1
Farbwiedergabeindex CRI	>90
UGR	≤ 25
Farbtoleranz	SDCM ≤4
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	ta -20 °C bis 35 °C
mittlere Lebensdauer	50000 h L80   B10 (25 °C)
Anschlussart	Steckklemme
Art der Dimmung	schalt-/dimmbar abhängig von Konverter
Elektrische Ausführung	mit externem Betriebsgerät

Höhe/Tiefe	57,00 mm
Außenmaße	1150 mm x 130 mm
Artikelgewicht netto	2,7200 kg

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

Leuchtenkörper: LED Wand- und Deckenleuchte in flacher rechteckiger Bauform. Leuchtengehäuse aus Polykarbonat, weiß (ähnlich RAL9003) mit Opal-Diffusor für blendfreie, gleichmäßige Ausleuchtung. LED - SMD Technologie auf Metallkernplatine zur guten Wärmeableitung, Farbtemperatur 3000, 4000 oder 6000K durch einen Schiebeschalter voreinstellbar. Farbwiedergabe CRI 90. Leuchten Lichtstrom (HO) 3471- 6036lm oder (LO) 1757-4294lm abhängig vom Geräteträger sowie Farbtemperatur und Leistung. Maße: L=1150 mm, B= 130mm, Höhe 57 mm. Gewicht:2,72kg. In Kombination mit Geräteträger: Schlagfestigkeit IK10, Schutzart IP54, Schutzklasse II, Produktlebensdauer 50.000h (L80 | B10). CE-Kennzeichnung. Hinweis: zur Montage und Betrieb ist ein Geräteträger (Versorgungseinheit) erforderlich! Versionen: schaltbar DIP-Switch High Output 23/28/33/40W oder Low Output 12/18/23/28W oder dimmbar Dali-2 42W verfügbar. Die Kombinationen sind ENEC- Zertifiziert


Zubehör: MGL4092 WDB1200 SC Geräteträger HO 23-40W DIP-Switch 230V ws , MGL4093 WDB1200 SC Geräteträger 40W DALI 230V ws, MGL4109 WDB1200 SC Geräteträger LO 12,5-29W DIP-Switch 230V ws

Normkonform gemäß: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471, EN 62493, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

### Geräteträger (Versorgungseinheit)

Zum Betrieb ist ein Geräteträger (Versorgungseinheit) erforderlich! MGL4092 schaltbar DIP-Switch (HO) 23/28/35/40W , MGL4093 dimmbar Dali-2 40W, MGL4109 schaltbar DIP-Switch (LO) 12/18/23/28W

### LICHTVERTEILUNG



### ENERGIEEFFIZIENZ

Die Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

