


ARTIKEL NR. 6618

DOTLUX LED Netzteil max.80W 1-10V dimmbar 900m-1600mA



zur Artikelseite

- Konstantstromnetzteil einstellbar von 900-1600mA
- 20-50V 1-10V dimmbar
- passendes Netzteil zu QUICK-FIXdc

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.43	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	80	AUSGANGSSTROM IN A	900mA,1050mA,1200mA,1400mA,1600mA
		POWER-FACTOR	0,9
		TC TEMPERATUR IN °C	90
		SCHUTZKLASSE	I
ABMESSUNGEN		NOTLICHTTAUGLICH	Nein
Länge: 360mm		AUSGANGSSPANNUNG	20-50
Breite: 30mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	120-277
Höhe: 26mm		GARANTIE IN JAHREN	5
		DIMMEN OHNE DIMMER	Ja
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	120-277
		SORTIMENT	Proline
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Ja
		DIMMUNG DALI	Nein
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Ja
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
		DIMMUNG RF	Nein
		DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein

DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	dynamisch
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG (PRIMÄRSEITE)	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Ja
GEHÄUSE	Metallgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Ja
DIMMUNG GPRS	Nein
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NO.	919002291