


image not found or type unknown



**CYRA+ M Refit LED-Downlight, On/Off, Refl.,
fa. starr, rd, 230V, 18/24W, IP20, 4000K,
CRI80, RAL9016, 60°**

Article nr.: C+M-1-4-NW-80-60-11

Downlight für die Innenanwendung, IP20 · Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet · COB Modulträger und Linse wechselbar · Facettierter Trompetenreflektor aus Reinstaluminium, hochglänzend · Gehäusefarbe: RAL9016 · Hochwertige Optik aus PMMA zur präzisen Lichtlenkung und sehr guter Entblendung · Homogene symmetrische Ausleuchtung, UGR<19 · Ausstrahlwinkel: 60° · Leistung: 18 oder 24 W · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom: 2800 oder 3800 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Lebensdauer L80B10: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 170-276 V DC · Schutzklasse II · Einbautiefe: 85 mm · Deckenausschnitt: 200-225 mm · Außendurchmesser: 237 mm · Werkzeugloser Einbau in die Decke mit Spannfedern, die sich an die Deckenstärke (1 - 30 mm) anpassen · Einbau in Betoneingießtöpfe möglich · Einwurf-Betriebsgerät On/Off mit Leuchtenkabel vormontiert für leichten Einbau ·


Durchgangsverdrahtungstauglich · dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094186856
Housing colour	weiß RAL9016
Height	85.00 mm
Outer diameter	237 mm
Hole size	225 mm
Depth in ceiling	85.00 mm
LED colour	ca. 4000K neutralweiß
Lightoutput per fixture	3800.00 lm
Lamp	Inklusive LED



image not found or type unknown



**CYRA+ M Refit LED-Downlight, On/Off, Refl.,
fa. starr, rd, 230V, 18/24W, IP20, 4000K,
CRI80, RAL9016, 60°**

Article nr.: C+M-1-4-NW-80-60-11

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	18-24 W
Psb	0,00 W
Current mA	500-700 mA
Voltage	220-240 V
Lamp base	ohne
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 50
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	60.000 h





image not found or type unknown



**CYRA+ M Refit LED-Downlight, On/Off, Refl.,
fa. starr, rd, 230V, 18/24W, IP20, 4000K,
CRI80, RAL9016, 60°**

Article nr.: C+M-1-4-NW-80-60-11

TECHNICAL DRAWING

