Herning Mini



Herning Mini Ø60 Grau Mastkopf 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 623980

EAN: 7021986239805



Elektrisch

 Leistung:
 8W/17W

 Spannung:
 220-240V

 Frekvenz (Hz):
 50/60Hz

 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:
 B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED 580/620/1220/1300lm Lichtstrom (lm): Lichtfarbe: 3000/4000K Farbwiedergabeindex: SDCM: 3 MacAdams Faktor: Lebensdauer: L80/B20>50.000 Lichtverteilung: Direkt Optik: Glas UGR<22/25 UGR: Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium

Montage/Anschluss

Montage: Mast, Wand, Poller oder Erdspiess, Außen Modul: Ø60 Kabel: Anschlussleitung 2x1mm² 3m

Größe

 Länge (mm) L:
 342

 Breite (mm) W:
 182

 Höhe (mm) H:
 144

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 2.55 / 2.02

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): $342 \times 190 \times 200$











