Herning Midi



Herning Midi Ø60 Grau Mastkopf 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 623981

EAN: 7021986239812



Elektrisch

 Leistung:
 13W/25W

 Spannung:
 220-240V

 Frekvenz (Hz):
 50/60Hz

 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:
 B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED 1060/1140/1770/1920lm Lichtstrom (lm): Lichtfarbe: 3000/4000K Farbwiedergabeindex: Ra>80 SDCM: 3 MacAdams Faktor: L80/B20>50.000 Lebensdauer: Lichtverteilung: Direkt Optik: Glas UGR<25 UGR: Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II IK Klasse: IK06 IP Klasse: IP65

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium

Montage/Anschluss

Montage: Mast, Wand, Poller oder Erdspiess, Außen Modul: Ø60 Kabel: Anschlussleitung 2x1mm² 3m

Größe

 Länge (mm) L:
 400

 Breite (mm) W:
 240

 Höhe (mm) H:
 189

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 3.64/2.915

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): $412 \times 250 \times 240$











