

ARTIKEL NR. 4936-2

**DOTLUX LED-Netzteil QUICK-FIXadapt CC 300-1050mA**



zur Artikelseite

Nicht dimmbares Netzteil für QUICK-FIXadapt

- inkl. Magnetbefestigung
- Eingangsspannung: 220-240 V AC
- Ausgangsspannung: 25 - 42 V DC
- Der Temperaturbereich, bei dem das Netzteil zu verwenden ist liegt zwischen -20°C und +40°C.
- Die Kabellänge des Netzteils beträgt 24cm.
- Einstellbar auf 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA, 750mA, 800mA, 900mA, 950mA, 1000mA, 1050mA per Dip-Schalter
- Der Treiber ist auf 700mA voreingestellt

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	4936-1	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	186 - 240 AC/DC
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.184	<b>AUSGANGSSTROM IN A</b>	0,3-1,05
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	16-33	<b>POWER-FACTOR</b>	0,96
		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	85
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Ja
<b>Länge:</b> 97mm		<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	25 - 42 DC
<b>Breite:</b> 43mm		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
<b>Höhe:</b> 21mm		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	ECC002710
		<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DALI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
		<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGS-MODULATION</b>	Nein
		<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
		<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
		<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
		<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein

<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
<b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH</b>	Nein
<b>GEHÄUSE</b>	Kunststoffgehäuse
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NO.</b>	ist beantragt
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	97
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>	-20+50
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	43
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	21