
Artikeldatenblatt



Artikel-Nr.
17 UW REG

Umsetzer Wind

REG-Gehäuse 1 TE
für Anschluss von Windsensor Art.-Nr.: 17 W

Lieferbar voraussichtlich im 3. Quartal 2025

Produkteigenschaften

- Einsteller für Schwellenwert "Windstärke"
- Einsteller für Einschaltverzögerung
- Einsteller für Ausschaltverzögerung
- Betriebsartenschalter (2 Sekunden Impuls oder dauerhaft)
- LED "W": Überschreitung Wind
- LED "Impuls": aktuelle Windimpulse
- LED "12": Statusanzeige Relaisausgang 12
- LED "14": Statusanzeige Relaisausgang 14
- Integrierte Spannungsversorgung für Sensoren
- Gruppensteuerung mit Jalousieeinsatz Universal
- Einbindung in JUNG HOME über Binäreingänge

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	0,6 W
Wind	
Messbereich:	10 ... 70 km/h
Schalthysterese:	25 %
Einschaltverzögerung:	1 … 30 s (dynamisch)
Ausschaltverzögerung:	6 ... 300 s (einstellbar)
Relaisausgang:	1 Wechsler potentialfrei, 10 A / 250 V ~
Sensorversorgung:	DC 3,3 V (PELV)
Anschluss	
Anschlussart:	Schraubklemmen
eindrähtig:	1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm²
feindrähtig ohne Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm²2 x 0,5 ... 1,5 mm²
Einbaubreite:	18 mm (1 TE)
Umgebungstemperatur:	–10 ... +45 °C

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de