


# BESCHATTUNGSAKTOR MIT IP, MATTER ÜBER WI-FI, OPTIONAL ENOCEAN, 1+1 SCHLIESSER 10 A, ESB64NP-IPM



## Anschlussbeispiel




ELTAKO Connect-App

<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Mehr Informationen und weitere Sprachen:  
<https://eltako.com/redirect/ESB64NP-IPM>



ESB64NP-IPM mit Adapter EOA64



Mehr Informationen und weitere Sprachen:  
<https://eltako.com/redirect/AP64ESB+E>

## ESB64NP-IPM



Beschattungsaktor mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1+1 Schließer 10 A/250 V AC, nicht potenzialfrei, REST-API. Stand-by-Verlust nur 0,6 Watt.

Für Einbaumontage. 46 x 45 mm, 20 mm tief.

**Die Anschlussklemmen sind Schraubklemmen für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm<sup>2</sup>.**

Versorgungs-, Schalt- und Steuerspannung 12 V DC oder 110-240 V AC.

**Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.**

Mit Steuereingang für einen eventuell davor montierten Steuertaster oder Schalter.

Ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen.

Die Wi-Fi-Verbindung nutzt das 2.4 GHz Frequenzband und ermöglicht **Over-the-Air-Updates (OTA)**.

**Dieser Aktor ist Matter-zertifiziert und kann daher in verschiedene Ökosysteme eingelernt und parallel betrieben werden.**

Zur Steuerung über Matter wird, je Ökosystem, ein kompatibler Matter-Controller benötigt.

Für Apple Home z.B. ein Homepod mini, für Amazon Alexa z.B. ein kompatibler Echo Dot und für

Google Home z.B. ein Nest mini.

**Die optionale Konfiguration des Aktors erfolgt über die ELTAKO Connect-App.**

**Eine Entwicklungsversion der REST-API nach OpenAPI Spezifikation steht über die Online-Produktseite des Gerätes zur Verfügung.** Diese wird fortlaufend weiterentwickelt.

**Der Funktionsumfang kann durch Aufsteckadapter erweitert werden. Der EnOcean-Adapter (EOA64) ermöglicht den Zugang zum EnOcean-Ökosystem.**

**Weitere Information diesbezüglich auf der Produktseite des jeweiligen Adapters.**

|             |                                                                                            |                   |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| ESB64NP-IPM | Beschattungsaktor mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1+1 Schließer 10 A/250 V AC | Art.-Nr. 30064019 | 64,00 €/St. |
| EOA64       | EnOcean-Aufsteckadapter für Baureihe 64                                                    | Art.-Nr. 30064026 | 29,00 €/St. |
| AP64ESB+E   | Aktor-Pack ESB64NP-IPM mit EnOcean-Aufsteckadapter EOA64                                   | Art.-Nr. 30064020 | 84,00 €/St. |