


ARTIKEL NR. 4559-130360

**DOTLUX LED-Pollerleuchte WAY 55cm 7,5/15W 3000K**



zur Artikelseite

- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 54 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> Kabel)
- Inkl. Profi Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung für besseren Halt, zugelassen für Installation mit Erdkontakt

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	360
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	4559-030360	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP54
		<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>GEWICHT IN KG</b>	4.13	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 AC/DC
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	400/800	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 40.000 h bei 25°C
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	7,5-15	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
<b>LUMEN PRO WATT</b>	53	<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK06
		<b>LUMEN PRO WATT</b>	53
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>Höhe:</b> 550mm		<b>SPANNUNGSART</b>	AC/DC
<b>Breite:</b> 120mm		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	anthrazit
<b>Länge:</b> 120mm		<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Nein
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
		<b>L80/B10</b>	40000
		<b>NENNSTROM IN A</b>	0,35
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
		<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	40000
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	80000
		<b>MIT LEUCHTMITTEL</b>	Ja
		<b>GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN</b>	112

<b>FASSUNG</b>	-
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Kunststoff strukturiert
<b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Nein
<b>DIMMUNG DALI</b>	Nein
<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein
<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Ja
<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Ja
<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
<b>SCHUTZART (NEMA)</b>	1
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK06
<b>LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Nein
<b>MIT LICHTSENSOR</b>	Nein
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Nein
<b>ANSCHLUSSART_</b>	sonstige Kabel
<b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>	15
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED austauschbar
<b>MONTAGEART</b>	sonstige Bodenmontage
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Ja
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	80000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	20000
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	G
<b>ELDAS-NR.</b>	941700939
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	120
<b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>	15
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	120
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	550
<b>ELDAS-NO.</b>	941700939
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	Elektronischer Trafo
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
<b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>	Pulverbeschichtet

LICHTVERTEILER

Sonstige