

# Kunststoffspiralschlauch

## für Kabeleinführungssystem

# Hateflex14150/25000

Artikelnummer: 3030589947, GTIN: 4052487247849



**flexibler Kunststoffspiralschlauch**  
(Scheiteldruckfestigkeit Klasse 450 N nach  
DIN EN 61386-24)

- mit den dazugehörenden Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabeleinführungssystem (2,5 bar Außendruck) gebildet werden

Flexibler, sehr stabiler Kunststoffspiralschlauch.  
Mit den dazugehörenden Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabeleinführungssystem gebildet werden.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## Fakten

### Vorteile:

- muffenlose Leerrohrlänge bis 25 m lieferbar
- überbaubares Leerrohrsystem
- glatte Innenfläche für schonenden Kabelzug

### Lieferumfang:

- Ringbundware à 25 m (Sonderlängen in 0,5 m-Schritten lieferbar)
- inklusive Verschlussdeckel

## Maße:

- Øi: 151 mm ± 1 mm
- Øa: 166 mm ± 1 mm

## Eigenschaften:

- Scheiteldruckfestigkeit: Klasse 450 N (nach DIN EN 61386-24)
- Mindestbiegeradius: 900 mm
- Gewicht: 4500 g/m
- Verlegetemperatur: +5 °C bis +50 °C
- glatte Innenfläche für schonenden Kabelzug
- witterungs- und UV-beständig, verrottungsfest
- sole- und seewasserfest

## Werkstoff:

- PVC-Hart/PVC-Weich

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

## Eigenschaften

geeignet für Medienrohr Øa (mm):	150
Typ:	Hateflex14
Länge (mm):	25000
Länge (m):	25.0

## Bilder

