UP¹ Unterputzdosen



Geräte-Verbindungsdose UP¹

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	**1555-05**
EAN:	4013456594937
Tiefe	66 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdome	4 x 3
Spreizkrallenfelder	2
Bodennahe Leitungseinfu hrungen bis Ø 11mm im Kombinationsbereich	2
Kombi-Rohreinfu hrungen M20/M25 im Kombinationsbereich	2
Rohreinführungen M20 im Dosenmantel	4
Kombi-Rohreinfu hrungen M20/M25 im Dosenmantel	4
Leitungseinfu hrungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	1
Kombi-Rohreinfu hrungen M20/M25 im Dosenboden	1
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	110

UP¹, das neue Unterputz-Programm fu r die Elektro-Installation, hebt die Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. Die bewährte Standard-Unterputzdose erfährt ein UPdate und gewinnt viele neue, praxisorientierte Features.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdome / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Kombi-Öffnungen M20/M25

halogen-frei | IP 2X | 650 °C | INNOVATION