

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Heizkörperthermostat 2.0, Wiser, 2. Generation, weiß, Heizung, Wiser Home App

CCTFR6110

EAN Code: 3606488165834

Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Produktmarke	Schneider Electric
Produkt- oder Komponententyp	Heizkörper-Thermostat
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Gehäusevariante	Direktmontage
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 1 Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App	Wiser Home
Geräteanwendung	Raum
Produktspezifische Anwendung	Heizung
Farbton	Weiß

Zusatzmerkmale

geliefertes Zubehör	2 Batterien 1 Adapter für Danfoss RA-Ventile 1 Ringmutter M30 x 1.5
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos ZigBee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Funksignalreichweite	0...30 m
Max. Funkleistung	13 dBm (20 mW)
Batterietyp	AA alkalisch 1,5 V
Kontrolltyp	Drehkappe für Ändern der Temperatur +/-2°C Fernsteuerung Mobile Anwendung
Temperatureinstellungsbereich	5...30 °C 0,5 °C pro Schritt
Lokale Signalisierung	1 LED (rot) 1 LED (blau) 1 LED (grün, orange und rot)
Testbezeichnung	Kugeldruck conforming to RED 2014/53/EU 75°C conforming to RoHS conforming to EN 60730-1 conforming to EN 60730-2-7 conforming to EN 60730-2-9 conforming to EN 300-328
Software-Klasse	Klasse A
Material	Thermoplastisch
Montageort	Ventil (mit max. 93°C Oberflächentemperatur)

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Kontrollflüssigkeit	Wasser bei kontinuierlich 73 °C Wasser bei Maximum 110 °C
Befestigungsmodus	Geschraubt
Durchmesser	52 mm
Höhe	79,5 mm
Breite	52 mm
Tiefe	52 mm
Produktgewicht	194 g

Montage

Schutzart (IP)	IP30
Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10...55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	25...90 % Betrieb 15...90 % Speicher
Normen	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328
Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie 2006/66/EC - Batterierichtlinie 2015/863/EU - RoHS directive

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,700 cm
VPE 1 Breite	14,500 cm
VPE 1 Länge	9,900 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	258,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	34
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,100 kg



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.4 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	40
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative









Image of product in real life situation

