


ARTIKEL NR. 5220-2

LED-Netzteil CV 24V DT6 16-160W 0-6,67A dimmbar DALI-2 IP20 linear



zur Artikelseite

- Unterstützt DALI-2, Push-Dimming
- Unterstützt i-Data-Funktion (DALI Teil 251, 252, 253)
- Mit der Konstantspannungstechnologie (CV) ist es für Leuchten mit konstanter Spannung geeignet
- Die angeschlossenen Konstantspannungsleuchten können zwischen 1%-100% gedimmt werden
- Als DT6 (Kanal)-Treiber verwendbar
- Max. Ausgangsleistung 160W
- Ausgangsstrom 0...6,67A
- DC-Notbetrieb: Standardwert für Stromausgang 15%
- Für Leuchten der Schutzklasse I, II

WARENGRUPPE EC002710_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 5220-1

GEWICHT IN KG 0.185
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 0-160

ABMESSUNGEN

Länge: 309mm
Breite: 43mm
Höhe: 30mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
POWER-FACTOR	0,99
EINSCHALTSTROM IN A	0
SCHUTZKLASSE	II
NOTLICHTTAUGLICH	Nein
AUSGANGSSPANNUNG	24
GARANTIE IN JAHREN	3
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Ja
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein

DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	-
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Ja
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941018009
DURCHMESSER IN MM	0
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-50
ABMESSUNGEN BREITE MM	43
ABMESSUNGEN HÖHE MM	30
AUSGANGSSTROM IN A	0-6670
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	7
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	11