

ARTIKEL NR. 7251

DOTLUX LED-Netzteil max. 40W 150-1050mA HCL TW NFC



zur Artikelseite

- Breiter Betriebsbereich von 150–1050mA zur flexiblen Anpassung an unterschiedliche Leuchten und Leistungsanforderungen.
- Unterstützung von DALI-2, Push DIM sowie Push CCT.
- Der Ausgangsstrom kann kontaktlos über NFC mithilfe einer App exakt eingestellt werden – kein Öffnen der Leuchte erforderlich.
- Der Treiber wird werksseitig mit 150mA voreingestellt.

| | | | |
|----------------------|----------------------------|---|-----------------|
| WARENGRUPPE | EC002710_LED-Betriebsgerät | | |
| GEWICHT IN KG | 0.237 | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| | | EINGANGSSPANNUNG | 176 - 240 AC/DC |
| | | POWER-FACTOR | 0,9 |
| | | TC TEMPERATUR IN °C | 75 |
| ABMESSUNGEN | | SCHUTZKLASSE | I |
| Länge: 278mm | | NOTLICHTTAUGLICH | Ja |
| Breite: 30mm | | AUSGANGSSPANNUNG | 220-240 |
| Höhe: 16mm | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 176-278 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 5 |
| | | DIMMEN OHNE DIMMER | Nein |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 176-278 |
| | | DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| | | DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| | | DIMMUNG DALI | Ja |
| | | DIMMUNG DMX | Nein |
| | | DIMMUNG DSI | Nein |
| | | DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| | | DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| | | DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| | | DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| | | DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| | | DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| | | DIMMUNG RF | Nein |

| | |
|--|---------------|
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Ja |
| OHNE DIMMFUNKTION | Nein |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Ja |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG | Nein |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH | Ja |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| AUSFÜHRUNG | dynamisch |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH | Nein |
| GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG (PRIMÄRSEITE) | Ja |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM | Ja |
| GEHÄUSE | Metallgehäuse |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ELDAS-NR. | 941979199 |
| DURCHMESSER IN MM | 0 |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C | -20-55 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 30 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 16 |
| AUSGANGSSTROM IN A | 0,15-1,05 |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16 | 66 |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16 | 66 |
| KOMPATIBEL MIT MESHLE | Nein |