


**Produktmerkmale und Kenndaten**

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Produktkategorie                       | Lichtmanagement |
| Produktsegment LMS                     | Sonstiges       |
| Sensor                                 | Ja              |
| Application Controller                 | Nein            |
| Bediengeräte                           | Nein            |
| Gateway                                | Nein            |
| Höhe-Netto                             | 43 mm           |
| Schutzart                              | IP20            |
| Schutzklasse                           | II              |
| Umgebungstemperatur                    | -25 - 50 °C     |
| Werkstoff des Gehäuses                 | Kunststoff      |
| Sensor Hersteller                      | Seitec          |
| Sensortechnologie                      | PIR             |
| Bewegungssensor                        | Ja              |
| Licht Sensor                           | Ja              |
| Präsenz Sensor                         | Nein            |
| Echte Präsenz Sensor                   | Nein            |
| Lautstärkesensor                       | Nein            |
| Luftdruck Sensor                       | Nein            |
| Temperatursensor                       | Nein            |
| CO2 Sensor                             | Nein            |
| VOC Sensor                             | Nein            |
| Anbau - Aufputz Sensor                 | Ja              |
| Einbau - Unterputz Sensor              | Nein            |
| Stromschiene - Sensor                  | Nein            |
| Sensoransteuerung                      | DALI-2 IPD      |
| Max. DALI-Stromaufnahme                | 10 mA           |
| Licht Sensor                           | Ja              |
| Lichtsensorfunktion                    | Lichtregelung   |
| Minimale Installationshöhe Lichtsensor | 5,0 m           |
| Maximale Installationshöhe Lichtsensor | 18,0 m          |
| Dämmerung min                          | 1,0 lx          |
| Dämmerung max                          | 1.000,0 lx      |
| Präsenz Sensor                         | Nein            |
| Erfassungswinkel                       | 360,0 °         |
| Mechanische Skalierbarkeit             | Nein            |
| Elektronische Skalierbarkeit           | Nein            |
| Bewegungssensor                        | Ja              |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Minimale Installationshöhe Bewegungserkennung</b> | 5,0 m         |
| <b>Max. Installationshöhe Bewegungserkennung</b>     | 18,0 m        |
| <b>Erfassungswinkel</b>                              | 360,0 °       |
| <b>Lichtsensorfunktion</b>                           | Lichtregelung |
| <b>Minimale Installationshöhe Lichtsensor</b>        | 5,0 m         |
| <b>Mechanische Skalierbarkeit</b>                    | Nein          |
| <b>Elektronische Skalierbarkeit</b>                  | Nein          |
| <b>Echte Präsenz Sensor</b>                          | Nein          |
| <b>Erfassungswinkel</b>                              | 360,0 °       |
| <b>Mechanische Skalierbarkeit</b>                    | Nein          |
| <b>Elektronische Skalierbarkeit</b>                  | Nein          |

#### Ausschreibungstext

DALI-2-zertifizierter Input-Device-Sensor mit PIR-Technologie, zum Anschluss an ein DALI-2-zertifiziertes Steuerungssystem (z.B. LiveLink). Sensor für Konstantlichtregelung und Bewegungserkennung. Mit integriertem Lichtsensor für die Konstantlichtregelung (1-1000 lx) sowie PIR-Sensor mit kreisrundem Erfassungsbereich zur Bewegungserkennung. Sensor für den Deckenanbau. Der Sensor ist für die Montage auf einer Hohlwanddose geeignet. Empfohlene Montagehöhe: 5–18 m. Maximale Montagehöhe für die Lichtregelung: 14 m. Erfassungsbereich: < Ø 19 m. Elektrische Versorgung über DALI-2-zertifiziertes Steuerungssystem (z. B. LiveLink), max. Stromaufnahme: 10 mA. Inbetriebnahme über die übergeordnete DALI-2-Steuerung. Gehäusemaße (D x H): 104 mm x 40 mm. Schutzart: IP20. Temperaturbereich -25 - +50°C. Farbe weiß.