

Seppelfricke SEPP Germany Auslaufventil mit Knebelgriff Oberteil G1/2"xG3/4" (DN15) mattverchromt


SF SEPP Germany Auslaufventil mit Knebelgriff Oberteil 1151 mit Schlauchverschraubung DN15 Messing mattchrom T-max. = 90°C, PN10

- Messing mattverchromt
- Mit Knebelgriff Oberteil
- Mit Schlauchverschraubung 14,4
- T-max. = 90°C, PN10

SEPP Auslaufventile und Armaturenkombinationen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Armaturenkombinationen geprüft nach DIN 3509 und DIN EN 1717, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-6328CM0114. Dimension DN 15 bis 25 Oberfläche verchromt oder matt-verchromt Armaturenkombinationen mit Sicherungskombination HD nach DIN EN 1717. Mit Schlauchverschraubung.

Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 0000098

Type 1151

Produkteigenschaften

Bedienung	Hand
Material Hahn	Messing
Oberflächenschutz	verchromt
Anschlussmaß Zufuhr	1/2 Zoll
Mit Belüfter	✗
Nenndurchmesser Auslass	3/4 Zoll
KIWA-Prüfsiegel	✗