

Seppelfricke SEPP Safe Rückflussverhinderer EB i/a G3/4" (DN20) Cr

SEPP Safe Rückflussverhinderer EB 8089 nach DIN EN 1717 Kategorie 1 und 2, Eingangsseitig mit Innengewinde und Ausgangsseitig mit Außengewinde, T-max. = 90 Grad, PN10, DN20 G3/4i x G3/4a Messing verchromt

SEPP Safe Sicherungsarmaturen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Geprüft nach DIN EN 1717, DIN DVGW zugelassen, Zur Absicherung von Trinkwasserinstallationen gegen Rückfließen oder Rückdrücken von Nicht-Trinkwasser. Oberfläche verchromt.

Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 0022061

Type 8089

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Messing	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	90 Grad Celsius
Oberflächenschutz	verchromt	Höhe	28 Millimeter
Anschlüsse	Innengewinde zylindrisch (BSPP)	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 Grad Celsius
Druckstufe Artikel	PN 10	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 90 Grad Celsius
Druckstufe Flansch	PN 10	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
Genehmigt von der NCP	✘		
KIWA-Prüfsiegel	✘		
FM-Prüfung	✘		
UL-Prüfung	✘		
VdS-geprüft	✘		
ULC-Qualitätskennzeichen	✘		
LPCB-Prüfung	✘		
Geeignet für Trinkwasser	✓		
Geeignet für Heizungswasser	✘		
SVGW-zertifiziert	✘		
Zertifiziert nach SVGW für Wasser	✘		
Zertifiziert nach SVGW für Gas	✘		
VdS-geprüft	✘		
DVGW-Siegel für Gas	✘		
DVGW-Siegel für Wasser	✘		
KIWA-Prüfsiegel	✘		