


## VSH Tectite Classic Verschlusskappe i 18

VSH Tectite Classic T61 ist eine Kappe mit einem Steckanschluss. Durch den Einsatz von VSH Tectite verwenden Sie eine erstklassige Steckverbindung mit einzigartiger Technologie. VSH Tectite bietet eine Rohrleitung, die für häusliche und leicht gewerbliche Anwendungen geeignet ist.

- demontierbar
- keine Arbeiten mit offener Flamme
- schnelle Isolierung
- ausgestattet mit allen relevanten Genehmigungen

### Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung



**Nummer 4751989**

Type T61

## Produkteigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Messing	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	18 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt	Wanddicke Anschluss 1	1,4 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 Bar
Systemgebunden	✘	Länge Anschluss 1	26 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 15	Arbeitslänge Anschluss 1	2 Millimeter
Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-24 Grad Celsius
Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 Grad Celsius
Hauptfarbe Fitting	Messing	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-24 95 Grad Celsius
Mit Dichtungsmaterial	✘		
Mit Entleerungsventil	✘		
Mit Entlüfter	✘		
KIWA-Prüfsiegel	✓		
Gaszulassung QA	✘		
Verschlossen	✘		
Mit Verbindungsanzeige	✘		
FM-Prüfung	✘		
VdS-geprüft	✘		
UL-Prüfung	✘		
ULC-Qualitätskennzeichen	✘		
LPCB-Prüfung	✘		
DIN-CERTCO-Zertifikat	✘		
VdS-geprüft	✘		
Mit TÜV-Zulassung	✘		
DVGW-Siegel für Gas	✘		

- DVGW-Siegel für Wasser ✓
- KIWA-Prüfsiegel ✓
- Gastec QA Prüfung ✗
- KOMO-Prüfsiegel ✗
- Gastec QA - AR 214 (H2) ✗
- Typenzulassung nach BBR/EKS ✗