Ablaufgehäuse DallDrain, DN 50

Artikelnummer: 517210
GTIN: 4001636517210
Rabattgruppe: 6





Beschreibung:

Ablaufgehäuse DallDrain, DN 50
nach DIN EN 1253
Zum Einbau mit Aufsätzen DallDrain, Aufstockelement DallDrain. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

Ausführung:
– integrierte Estrichverankerung
– flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
– komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
– Bauschutzabdeckung

Material:
Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain (Art.-Nr. 517319) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,65 l/s	**0,92 l/s**	0,92 l/s

Ersatzteile:

517357 Geruchverschluss

517579 Bodenablauf DallDrain Select

Dallmer GmbH + Co KG · Wiebelsheidestraße 25 · 59757 Arnsberg · Tel.: +49 2932 9616-0 · Fax: +49 2932 9616-222
www.dallmer.com · info@dallmer.de
Änderungen auf Grund technischer Weiterentwicklung, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.de/agb