

FORMAT Tec Flex-F Duschrinne 700mm,

Komplettset bestehend aus Rinnenkörper mit werkseitig angebrachten Dichtvlies, doppelseitig am Flansch verklebt aufsteckbare Siphons, höhenverstellbarer Fliesenrahmen Montageblock, Füße, Bauschutzkappe und drehbare Abdeckung, aus nichtrostendem Stahl, zum bodenbündigen Einbau

Modell: FORMAT Tech Flex-F Duschrinne 700mm
Norm: DIN EN 1253

Abdeckung: wendbar, wahlweise als einteilige geschlossene Abdeckung (gebürstet) oder mit Fliesen belegbar, verstellbar für Fliesenstärke von 7 bis 18 mm

Siphonausführungen 28 / 50 mm:
aufsteckbarer Kstf-Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung
Sperrwasserhöhe: 28 mm

Und

aufsteckbarer Kstf-Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung
Sperrwasserhöhe: 50 mm

Technische Daten:

Breite: 68 mm

Bauhöhe: ab 67 mm (**Sperrwasserhöhe: 28 mm**)

Länge: 700 mm

Anschlussmaß: DN 40

Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage:

26 l/min (Wand) / 24 l/min (Duscheingang)

Bzw.

Bauhöhe: ab 96 mm (**Sperrwasserhöhe: 50 mm**)

Anschlussmaß: DN 50

Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage:

44 l/min (Wand) / 40 l/min (Duscheingang)

Einschl. höhenverstellbarer Füße.

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

() Silikon

() PU-Zweikomponentendichtstoff

() ...

zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINFF070EF
FO12050010001

Lieferrachweis:
WUPPER-RING

FORMAT Tec Flex-F Duschrinne 800mm,

Komplettset bestehend aus Rinnenkörper mit werkseitig angebrachten Dichtvlies, doppelseitig am Flansch verklebt aufsteckbare Siphons, höhenverstellbarer Fliesenrahmen Montageblock, Füße, Bauschutzkappe und drehbare Abdeckung, aus nichtrostendem Stahl, zum bodenbündigen Einbau.

Modell: FORMAT Tech Flex-F Duschrinne 800mm
Norm: DIN EN 1253

Abdeckung: wendbar, wahlweise als einteilige geschlossene Abdeckung (gebürstet) oder mit Fliesen belegbar, verstellbar für Fliesenstärke von 7 bis 18 mm

Siphonausführungen 28 / 50 mm:
aufsteckbarer Kstf-Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung
Sperrwasserhöhe: 28 mm

Und

aufsteckbarer Kstf-Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung
Sperrwasserhöhe: 50 mm

Technische Daten:

Breite: 68 mm

Bauhöhe: ab 67 mm (**Sperrwasserhöhe: 28 mm**)

Länge: 700 mm

Anschlussmaß: DN 40

Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage:

26 l/min (Wand) / 24 l/min (Duscheingang)

Bzw.

Bauhöhe: ab 96 mm (**Sperrwasserhöhe: 50 mm**)

Anschlussmaß: DN 50

Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage:

44 l/min (Wand) / 40 l/min (Duscheingang)

Einschl. höhenverstellbarer Füße.

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

() Silikon

() PU-Zweikomponentendichtstoff

() ...

zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINFF080EF

FO12050010002

Lieferrachweis:

WUPPER-RING

FORMAT Tec Flex-F Duschrinne 900mm,

Komplettset bestehend aus Rinnenkörper mit werkseitig angebrachten Dichtvlies, doppelseitig am Flansch verklebt aufsteckbare Siphons, höhenverstellbarer Fliesenrahmen Montageblock, Füße, Bauschutzkappe und drehbare Abdeckung, aus nichtrostendem Stahl, zum bodenbündigen Einbau.

Modell: FORMAT Tech Flex-F Duschrinne 900mm
Norm: DIN EN 1253

Abdeckung: wendbar, wahlweise als einteilige geschlossene Abdeckung (gebürstet) oder mit Fliesen belegbar, verstellbar für Fliesenstärke von 7 bis 18 mm

Siphonausführungen 28 / 50 mm:
aufsteckbarer Kstf-Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung
Sperrwasserhöhe: 28 mm

Und

aufsteckbarer Kstf-Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung
Sperrwasserhöhe: 50 mm

Technische Daten:

Breite: 67 mm

Bauhöhe: ab 69 mm (**Sperrwasserhöhe: 28 mm**)

Länge: 700 mm

Anschlussmaß: DN 40

Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage:

26 l/min (Wand) / 24 l/min (Duscheingang)

Bzw.

Bauhöhe: ab 96 mm (**Sperrwasserhöhe: 50 mm**)

Anschlussmaß: DN 50

Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage:

44 l/min (Wand) / 40 l/min (Duscheingang)

Einschl. höhenverstellbarer Füße.

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

() Silikon

() PU-Zweikomponentendichtstoff

() ...

zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINFF090EF
FO12050010003

Lieferrachweis:
WUPPER-RING

FORMAT Tec Flex-F Duschrinne 1000mm,

Komplettset bestehend aus Rinnenkörper mit werkseitig angebrachten Dichtvlies, doppelseitig am Flansch verklebt aufsteckbare Siphons, höhenverstellbarer Fliesenrahmen Montageblock, Füße, Bauschutzkappe und drehbare Abdeckung, aus nichtrostendem Stahl, zum bodenbündigen Einbau.

Modell: FORMAT Tec Flex-F Duschrinne 1000mm
Norm: DIN EN 1253

Abdeckung: wendbar, wahlweise als einteilige geschlossene Abdeckung (gebürstet) oder mit Fliesen belegbar, verstellbar für Fliesenstärke von 7 bis 18 mm

Siphonausführungen 28 / 50 mm:
aufsteckbarer Kstf-Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung
Sperrwasserhöhe: 28 mm

Und
aufsteckbarer Kstf-Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung
Sperrwasserhöhe: 50 mm

Technische Daten:

Breite: 67 mm

Bauhöhe: ab 69 mm (**Sperrwasserhöhe: 28 mm**)

Länge: 700 mm

Anschlussmaß: DN 40

Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage:

26 l/min (Wand) / 24 l/min (Duscheingang)

Bzw.

Bauhöhe: ab 96 mm (**Sperrwasserhöhe: 50 mm**)

Anschlussmaß: DN 50

Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage:

44 l/min (Wand) / 40 l/min (Duscheingang)

Einschl. höhenverstellbarer Füße.

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

() Silikon

() PU-Zweikomponentendichtstoff

() ...

zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINFF100EF
FO12050010004

Lieferrachweis:
WUPPER-RING

FORMAT Tec Flex-W Duschrinne 700mm (Wand)

Komplettset bestehend aus Rinnenkörper mit werkseitig angebrachten Dichtvlies, doppelseitig am Flansch verklebt aufsteckbare Siphons, höhenverstellbarer Fliesenrahmen Montageblock, Füße, Bauschutzkappe und drehbare Abdeckung, aus nichtrostendem Stahl, zum wandbündigen Einbau vor der Wand.

Modell: FORMAT Tech Flex-W Duschrinne 700mm (Wand)
Norm: DIN EN 1253

Abdeckung: wendbar, wahlweise als einteilige geschlossene Abdeckung (gebürstet) oder mit Fliesen belegbar, verstellbar für Fliesenstärke von 7 bis 18 mm

Siphonausführungen 28 / 50 mm:
aufsteckbarer Kstf--Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung
Sperrwasserhöhe: 28 mm

Und
aufsteckbarer Kstf-Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung
Sperrwasserhöhe: 50 mm

Technische Daten:

Breite: 68 mm
Bauhöhe: ab 67 mm (**Sperrwasserhöhe: 28 mm**)
Länge: 700 mm
Anschlussmaß: DN 40
Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage:
26 l/min (Wand) / 24 l/min (Duscheingang)
Bzw.
Bauhöhe: ab 96 mm (**Sperrwasserhöhe: 50 mm**)
Anschlussmaß: DN 50
Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage:
44 l/min (Wand) / 40 l/min (Duscheingang)

Einschl. höhenverstellbarer Füße.

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

- Silikon
 - PU-Zweikomponentendichtstoff
 - ...
- zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINFW070EF
FO12050020001

Lieferrachweis:
WUPPER-RING

FORMAT Tec Flex-W Duschrinne 800mm (Wand)

Komplettset bestehend aus Rinnenkörper mit werkseitig angebrachten Dichtvlies, doppelseitig am Flansch verklebt aufsteckbare Siphons, höhenverstellbarer Fliesenrahmen Montageblock, Füße, Bauschutzkappe und drehbare Abdeckung, aus nichtrostendem Stahl, zum wandbündigen Einbau vor der Wand.

Modell: FORMAT Tech Flex-W Duschrinne 800mm (Wand)
Norm: DIN EN 1253

Abdeckung: wendbar, wahlweise als einteilige geschlossene Abdeckung (gebürstet) oder mit Fliesen belegbar, verstellbar für Fliesenstärke von 7 bis 18 mm

Siphonausführungen 28 / 50 mm:
aufsteckbarer Kstf--Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung
Sperrwasserhöhe: 28 mm

Und
aufsteckbarer Kstf-Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung
Sperrwasserhöhe: 50 mm

Technische Daten:

Breite: 68 mm

Bauhöhe: ab 67 mm (**Sperrwasserhöhe: 28 mm**)

Länge: 700 mm

Anschlussmaß: DN 40

Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage:

26 l/min (Wand) / 24 l/min (Duscheingang)

Bzw.

Bauhöhe: ab 96 mm (**Sperrwasserhöhe: 50 mm**)

Anschlussmaß: DN 50

Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage:

44 l/min (Wand) / 40 l/min (Duscheingang)

Einschl. höhenverstellbarer Füße.

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

Silikon

PU-Zweikomponentendichtstoff

...

zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINFW080EF

FO12050020002

Lieferrachweis:

WUPPER-RING

FORMAT Tec Flex-W Duschrinne 900mm (Wand)

Komplettset bestehend aus Rinnenkörper mit werkseitig angebrachten Dichtvlies, doppelseitig am Flansch verklebt aufsteckbare Siphons, höhenverstellbarer Fliesenrahmen Montageblock, Füße, Bauschutzkappe und drehbare Abdeckung, aus nichtrostendem Stahl, zum wandbündigen Einbau vor der Wand.

Modell: FORMAT Tech Flex-W Duschrinne 900mm (Wand)
Norm: DIN EN 1253

Abdeckung: wendbar, wahlweise als einteilige geschlossene Abdeckung (gebürstet) oder mit Fliesen belegbar, verstellbar für Fliesenstärke von 7 bis 18 mm

Siphonausführungen 28 / 50 mm:
aufsteckbarer Kstf--Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung
Sperrwasserhöhe: 28 mm

Und
aufsteckbarer Kstf-Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung
Sperrwasserhöhe: 50 mm

Technische Daten:

Breite: 68 mm

Bauhöhe: ab 67 mm (**Sperrwasserhöhe: 28 mm**)

Länge: 700 mm

Anschlussmaß: DN 40

Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage:

26 l/min (Wand) / 24 l/min (Duscheingang)

Bzw.

Bauhöhe: ab 96 mm (**Sperrwasserhöhe: 50 mm**)

Anschlussmaß: DN 50

Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage:

44 l/min (Wand) / 40 l/min (Duscheingang)

Einschl. höhenverstellbarer Füße.

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

Silikon

PU-Zweikomponentendichtstoff

...

zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINFW090EF

FO12050020003

Lieferrachweis:

WUPPER-RING

FORMAT Tec Flex-W Duschrinne 1000mm (Wand)

Komplettset bestehend aus Rinnenkörper mit werkseitig angebrachten Dichtvlies, doppelseitig am Flansch verklebt aufsteckbare Siphons, höhenverstellbarer Fliesenrahmen Montageblock, Füße, Bauschutzkappe und drehbare Abdeckung, aus nichtrostendem Stahl, zum wandbündigen Einbau vor der Wand.

Modell: FORMAT Tech Flex-W Duschrinne 1000mm (Wand)
Norm: DIN EN 1253

Abdeckung: wendbar, wahlweise als einteilige geschlossene Abdeckung (gebürstet) oder mit Fliesen belegbar, verstellbar für Fliesenstärke von 7 bis 18 mm

Siphonausführungen 28 / 50 mm:
aufsteckbarer Kstf--Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung
Sperrwasserhöhe: 28 mm

Und
aufsteckbarer Kstf-Siphon (drehbar) unten am Rinnenkörper mit leicht zugänglicher Reinigungsöffnung
Sperrwasserhöhe: 50 mm

Technische Daten:

Breite: 67 mm

Bauhöhe: ab 69 mm (**Sperrwasserhöhe: 28 mm**)

Länge: 700 mm

Anschlussmaß: DN 40

Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage:

26 l/min (Wand) / 24 l/min (Duscheingang)

Bzw.

Bauhöhe: ab 96 mm (**Sperrwasserhöhe: 50 mm**)

Anschlussmaß: DN 50

Ablaufleistung in Abhängigkeit der Einbaulage:

44 l/min (Wand) / 40 l/min (Duscheingang)

Einschl. höhenverstellbarer Füße.

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

Silikon

PU-Zweikomponentendichtstoff

...

zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINFW100EF

FO12050020004

Lieferrachweis:

WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-F Duschrinne 700mm, Edelstahl gebürstet, Komplettsset

Komplettsset inkl. Abdeckung (Edelstahl gebürstet)
mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang
mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: Format Tech Pure-F

Länge: 700 mm
Kann bauseits individuell gekürzt werden
Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch
Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit
eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und
einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253
Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm
Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN
18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise
des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit
geeignetem Dichtstoff
() Silikon
() PU-Zweikomponentendichtstoff
() ...
zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPF070EG
FO12050030001

Lieferschein:
WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-F Duschrinne 800mm, Edelstahl gebürstet, Komplettsset

Komplettsset inkl. Abdeckung (Edelstahl gebürstet)
mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang
mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-F

Länge: 800 mm
Kann bauseits individuell gekürzt werden
Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch
Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit
eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und
einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253
Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm
Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN
18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise
des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit
geeignetem Dichtstoff
() Silikon
() PU-Zweikomponentendichtstoff
() ...
zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPF080EG
FO12050030002

Lieferschein:
WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-F Duschrinne 900mm, Edelstahl gebürstet, Komplettsset

Komplettsset inkl. Abdeckung (Edelstahl gebürstet)
mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang
mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-F

Länge: 900 mm
Kann bauseits individuell gekürzt werden
Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch
Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit
eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und
einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253
Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm
Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN
18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise
des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit
geeignetem Dichtstoff
() Silikon
() PU-Zweikomponentendichtstoff
() ...
zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPF090EG
FO12050030003

Lieferschein:
WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-F Duschrinne 1000mm, Edelstahl gebürstet, Komplettsset

Komplettsset inkl. Abdeckung (Edelstahl gebürstet)
mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang
mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-F

Länge: 1000 mm
Kann bauseits individuell gekürzt werden
Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch
Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit
eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und
einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253
Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm
Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN
18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise
des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit
geeignetem Dichtstoff

- Silikon
 - PU-Zweikomponentendichtstoff
 - ...
- zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPF100EG
FO12050030004

Lieferschein:
WUPPER-RING

Komplettsset inkl. Abdeckung (Edelstahl gebürstet)
mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang
mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-F

Länge: 1200 mm
Kann bauseits individuell gekürzt werden
Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch
Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit
eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und
einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253
Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm
Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN
18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise
des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit
geeignetem Dichtstoff

- Silikon
 - PU-Zweikomponentendichtstoff
 - ...
- zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPF120EG
FO12050030005

Lieferschein:
WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-F Duschrinne 700mm, Edelstahl poliert Komplettsset

Komplettsset inkl. Abdeckung (Edelstahl poliert)
mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang
mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-F

Länge: 700 mm
Kann bauseits individuell gekürzt werden
Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch
Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit
eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und
einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253
Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm
Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN
18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise
des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit
geeignetem Dichtstoff

- Silikon
 - PU-Zweikomponentendichtstoff
 - ...
- zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPF070EP
FO12050040001

Liefernachweis:
Wupper-RING

FORMAT Tec Pure-F Duschrinne 800mm, Edelstahl poliert Komplettsset

Komplettsset inkl. Abdeckung (Edelstahl poliert)
mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang
mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-F

Länge: 800 mm
Kann bauseits individuell gekürzt werden
Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch
Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit
eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und
einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253
Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm
Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN
18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise
des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit
geeignetem Dichtstoff

- Silikon
 - PU-Zweikomponentendichtstoff
 - ...
- zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPF080EP
FO12050040002

Lieferschein:
WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-F Duschrinne 900mm, Edelstahl poliert Komplettset

Komplettset inkl. Abdeckung (Edelstahl poliert)
mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang
mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-F

Länge: 900 mm
Kann bauseits individuell gekürzt werden
Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch
Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit
eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und
einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253
Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm
Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN
18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise
des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit
geeignetem Dichtstoff

- Silikon
 - PU-Zweikomponentendichtstoff
 - ...
- zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPF090EP
FO12050040003

Lieferrachweis:
WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-F Duschrinne 1000mm, Edelstahl poliert Komplettsset

Komplettsset inkl. Abdeckung (Edelstahl poliert)
mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang
mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-F

Länge: 1000 mm
Kann bauseits individuell gekürzt werden
Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch
Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit
eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und
einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253
Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm
Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN
18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise
des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit
geeignetem Dichtstoff
() Silikon
() PU-Zweikomponentendichtstoff
() ...
zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPF100EP
FO12050040004

Lieferschein:
WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-F Duschrinne 1200mm, Edelstahl poliert Komplettsset

Komplettsset inkl. Abdeckung (Edelstahl poliert)
mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang
mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-F

Länge: 1200 mm
Kann bauseits individuell gekürzt werden
Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch
Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit
eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und
einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253
Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm
Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min
(Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN
18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise
des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit
geeignetem Dichtstoff
() Silikon
() PU-Zweikomponentendichtstoff
() ...
zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPF120EP
FO12050040005

Lieferschein:
WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-W Duschrinne 700mm WAND, Edelstahl gebürstet Komplettset

Komplettset inkl. Abdeckung (Edelstahl gebürstet) zum Verbau an der Wand mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-W

Länge: 700 mm

Kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253

Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min

(Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm

Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min

(Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN 18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

() Silikon

() PU-Zweikomponentendichtstoff

() ...

zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPW070EG

FO12050050001

Lieferrachweis:

WUPPER-RING

Format Tec Pure-W Duschrinne 800mm WAND, Edelstahl gebürstet Komplettsset

Komplettsset inkl. Abdeckung (Edelstahl gebürstet) zum Verbau an der Wand mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)

2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-W

Länge: 800 mm

Kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch

Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253

Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min

(Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm

Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min

(Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN

18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise

des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

Silikon

PU-Zweikomponentendichtstoff

...

zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPW080EG

FO12050050002

Lieferrachweis:

WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-W Duschrinne 900mm WAND, Edelstahl gebürstet Komplettset

Komplettset inkl. Abdeckung (Edelstahl gebürstet) zum Verbau an der Wand mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)

2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-W

Länge: 900 mm

Kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253

Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min (Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm

Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min (Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN 18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

Silikon

PU-Zweikomponentendichtstoff

...

zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPW090EG

FO12050050003

Liefernachweis:

WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-W Duschrinne 1000mm WAND, Edelstahl gebürstet Komplettset

Komplettset inkl. Abdeckung (Edelstahl gebürstet) zum Verbau an der Wand mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-W

Länge: 1000 mm

Kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253

Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min (Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm

Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min (Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN 18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

() Silikon

() PU-Zweikomponentendichtstoff

() ...

zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPW100EG

FO12050050004

Lieferrachweis:

WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-W Duschrinne 1200mm WAND, Edelstahl gebürstet Komplettsset

Komplettsset inkl. Abdeckung (Edelstahl gebürstet) zum Verbau an der Wand mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-W

Länge: 1200 mm

Kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253

Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min (Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm

Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min (Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN 18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

() Silikon

() PU-Zweikomponentendichtstoff

() ...

zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPW120EG

FO12050050005

Liefernachweis:

WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-W Duschrinne 700mm WAND, Edelstahl poliert Komplettset

Komplettset inkl. Abdeckung (Edelstahl poliert) zum Verbau an der Wand mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-W

Länge: 700 mm

Kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253

Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min (Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm

Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min (Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN 18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

() Silikon

() PU-Zweikomponentendichtstoff

() ...

zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPW070EP

FO12050060001

Lieferrachweis:

WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-W Duschrinne 800mm WAND, Edelstahl poliert Komplettset

Komplettset inkl. Abdeckung (Edelstahl poliert) zum Verbau an der Wand mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-W

Länge: 800 mm
Kann bauseits individuell gekürzt werden
Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253
Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min (Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm
Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min (Wandverbau)
Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN 18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

- Silikon
 - PU-Zweikomponentendichtstoff
 - ...
- zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPW080EP
FO12050060002

Lieferschein:
WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-W Duschrinne 900mm WAND, Edelstahl poliert Komplettset

Komplettset inkl. Abdeckung (Edelstahl poliert) zum Verbau an der Wand mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-W

Länge: 900 mm

Kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253

Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min

(Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm

Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min

(Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN 18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

() Silikon

() PU-Zweikomponentendichtstoff

() ...

zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPW090EP

FO12050060003

Lieferrachweis:

WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-W Duschrinne 1000mm WAND, Edelstahl poliert Komplettset

Komplettset inkl. Abdeckung (Edelstahl poliert) zum Verbau an der Wand mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-W

Länge: 1000 mm

Kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253

Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min

(Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm

Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min

(Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN 18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

() Silikon

() PU-Zweikomponentendichtstoff

() ...

zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPW100EP

FO12050060004

Lieferrachweis:

WUPPER-RING

FORMAT Tec Pure-W Duschrinne 1200mm WAND, Edelstahl poliert Komplettset

Komplettset inkl. Abdeckung (Edelstahl poliert) zum Verbau an der Wand mit werkseitig vormontiertem Dichtvlies (1300 breit x 2000 lang mm, individuell kürzbar), WPS-System (10 Jahre Garantie)
2 Siphon

Modell: FORMAT Tech Pure-W

Länge: 1200 mm

Kann bauseits individuell gekürzt werden

Einbauhöhe: ab 69 mm

Flexibel an den Fliesenbelag anpassbar durch Höhenverstellbereich 7 - 18 mm

Waagerechter Ablaufkörper aus ABS-Kunststoff, mit eingebautem Geruchverschluss --> Drehbar, verstellbar und einkürzbar - DIN EN 1253 zertifiziert

2 Siphonkörper enthalten:

Sperrwasserhöhe: 50 mm DIN EN 1253

Ablaufvermögen: 33 l/min (frei Verbau) bis 41 l/min (Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 50

Sperrwasserhöhe: 28 mm

Ablaufvermögen: 28 l/min (frei Verbau) (28 mm) bis 33 l/min (Wandverbau)

Abgang: waagrecht, DN 40

Zertifizierung: EN 1253 mit 50 mm Sperrwasserhöhe, DIN 18534

Einbau und Abdichtung entsprechend der Einbauhinweise des Herstellers und der DIN 18534

Die Fugen zwischen Fliesen und Rinnenrand sind mit geeignetem Dichtstoff

() Silikon

() PU-Zweikomponentendichtstoff

() ...

zu verschließen

Artikelnummer: FOTRINPW120EP

FO12050060005

Lieferrachweis:

WUPPER-RING