



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
  - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Betriebs- und Prozesswässer
  - Für aufbereitete Wässer
  - Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
  - Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
  - Für Unterdruck
  - Zum werkzeuglosen Anschließen an Elemente, Montageplatten und Anschlüsse mit Außengewinde MF 1/2"
  - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Rotguss

Art.-Nr.	D <sub>N</sub>	d, ø mm	RpMF	d <sub>1</sub> , ø mm	arc °	L cm	L <sub>1</sub> cm	Z cm	Z <sub>1</sub> cm	Z <sub>2</sub> cm	V <sup>E2</sup> St.	V <sup>E3</sup> St.
651.504.00.1	15	20	1/2	20	90	11.9	4	3.4	2.4	3.4	5	30